

UH3239

Mini dock multiporta USB-C con alimentazione pass-through



Massima espansione in movimento

Dock USB-C portatile per iPad Pro, laptop Windows e MacBook

Mini dock multiporta USB-C 6-in-1 con alimentazione pass-through

Tutto in un dock elegante e compatto a 6 porte

Il mini dock multiporta USB-C UH3239 ATEN offre tutte le tue porte essenziali in un dispositivo elegante e compatto per l'espansione in movimento. È piccolo, ma ricco di potente connettività, tutto da una singola porta USB-C.



Design leggero e compatto con cavo USB-C extra lungo

Progettato per la massima portabilità, il mini dock può entrare facilmente in borsa o in tasca, il che lo rende ideale da portare con sé in viaggio ovunque. Il cavo USB-C esteso e integrato è lungo 55 cm, adatto a qualsiasi configurazione e situazione con la massima comodità.

Schermo HDMI Hi-Res 4K a 30 Hz

Estendi il tuo spazio di lavoro con un singolo monitor per una risoluzione cristallina, fino a 4K a 30 Hz, per presentazioni in movimento, conference call e streaming video.





Trasferimento dati ad alta velocità 5 Gbps


Le 2 porte USB-A ad alta velocità e la porta USB-C 3.2 supportano una velocità di trasferimento di 5 Gbps per sincronizzare rapidamente una libreria musicale completa o un album di foto.

PD Tipo-C 60 W e trasferimento dati

La porta USB-C supporta un'alimentazione da 60 W per fornire una ricarica pass-through a laptop Windows, MacBook, iPad Pro, supportando anche il trasferimento dati standard a 5 Gbps.
*Adattatore di alimentazione non incluso.



Un solo Dock per un'espansione massiva



4K **PD 2.0**

USB **USB 3.2
Gen 1**

**Power
Pass-Thru**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**M1 Chip
macOS 13
Compatible**

Caratteristiche

Il mini dock multiporta USB-C UH3239 con alimentazione pass-through è un adattatore 6-in-1 portatile, versatile e flessibile per PC o laptop USB-C. L'involucro in alluminio resistente è dotato di due porte USB 3.2 Tipo-A, una porta USB-C PD, una porta HDMI e uno slot schede SD e MicroSD. Copre le richieste di connettività periferiche degli utenti, consentendo al contempo l'alimentazione al dispositivo USB-C collegato. Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K (3840 x 2160 a 30 Hz) per garantire che ogni dettaglio del video sia visualizzato nella nitida risoluzione UHD sul laptop che supporta la grafica 4K. Inoltre, le sue 2 porte USB 3.2 Gen 1 Tipo-A garantiscono una comunicazione efficace con le periferiche a una velocità di trasmissione decente di 5 Gbps. Niente più cavi dati aggrovigliati sulla scrivania! Grazie alla porta USB-C PD, l'UH3239 è in grado di fornire alimentazione o caricare i dispositivi esterni.


L'UH3239 è un dispositivo plug-and-play compatibile con tutti i principali sistemi operativi (Windows®, macOS X e iPadOS). È una soluzione compatta, ma competente, per la trasmissione dati e dell'alimentazione per i professionisti in movimento quando si tratta di costruire un ecosistema di workstation mobili.

- Dock multifunzione 6-in-1 che include 1x HDMI, 1x lettore schede SD/Micro SD, 1x porta USB-C PD e 2x USB 3.2 Porte Gen 1 Tipo-A
- Supporta l'USB PD 2.0 per caricare laptop fino a 60 W tramite adattatore di alimentazione USB-C PD. I profili di alimentazione comprendono 5 V, 12 V, 15 V, 20 V
- Supporta risoluzioni fino a 4K (3840 x 2160 a 30 Hz) per una distribuzione video superiore
- Plug and Play – nessun driver necessario
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, macOS X e iPadOS
- Compatibile con Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- Compatibile con il chip M1 Apple

Specifiche

Collegamenti del computer	1
Lunghezza del cavo	55 cm
Connettori	
Computer	Cavo USB 3.2 Gen1 Tipo-C maschio
Dispositivo	2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A femmina (uscita massima 5V, 4,5W ciascuna) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Femmina (uscita massima 5V, 12W) Nota: 2 porte USB Type-A e 1 porta USB-C condividono un totale di 5V, 12W di potenza in uscita quando l'UH3239 è alimentato dal PC tramite USB-C (@ 5V, 3A bus-powered).
Alimentazione	1 x USB-C femmina (supporta il trasferimento dati su porta USB-C 3.2 Gen1) Supporta Power Delivery 2.0 per la ricarica di laptop fino a 60W Nota: i profili di alimentazione supportati includono 5 V, 12 V, 15 V, 20 V. (è necessario un adattatore di alimentazione USB-C aggiuntivo).
Uscita video	1 x HDMI femmina (Nero)
Prestazioni	
Memoria flash	Supporta SD V1.0/ v1.1/ v2.0/ V3.01 e V5.0 SD (Capacità fino a 2 GB) SDHC (Capacità fino a 32GB) SDXC (Capacità fino a 2TB)
Risoluzione video	3840 x 2160 a 30 Hz
Consumo	DC5V:15WBTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Requisiti di sistema	Windows 10 o successivi, computer abilitato a USB-C con DP Alt Mode* * Con processore Intel Core di settima generazione (Kaby-Lake) e superiore. Maggiori informazioni sulla generazione di CPU disponibili al link: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 o successivi, computer abilitato per USB-C iPadOS 13.1 o successivi, iPad Pro (USB-C)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 – 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 – 60 °C
Umidità	0– 80% RH, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Alluminio
Peso	0.07 kg (0.17 lb)
Dimensioni (L x P x A)	13.30 x 3.60 x 1.10 cm (5.24 x 1.42 x 0.43 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.