Simply Better Connections

# US3344I

Switch hub industriale USB 3.2 Gen 1 4 x 4

L'US3344I è uno switch industriale a 4 porte USB 3.2 Gen 1 che permette a quattro computer di condividere e utilizzare dispositivi USB 3.2 Gen 1 come tastiera, mouse e altre periferiche. Gli utenti possono commutare manualmente il focus su un particolare computer usando il pulsante sullo switch, o commutare il focus automaticamente in base al rilevamento dei computer collegati.

Elimina il costo per implementare i complicati e ridondanti sistemi e attrezzature per ogni computer. Il telaio US3344I e il design installabile su rack sono adatti a qualsiasi ambiente industriale. Per maggiore comodità, dispone di una porta di controllo remoto esterna che può semplificare il layout del cablaggio. L'US3344I permette un'installazione pulita e ordinata – i cavi USB sono inclusi per risparmiare il costo extra dell'acquisto di cavi USB.

### Caratteristiche

- Consente a quattro computer di condividere una periferica USB con fino a quattro dispositivi
- Compatibilità USB 3.2 Gen 1 a velocità massima di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Supporto multipiattaforma: Windows, Mac e Linux
- Visualizza il focus della porta tramite indicatori LED
- Chassis meccanico in metallo con design per montaggio a parete
- Supporta il cavo di blocco della vite USB M2 aftermarket
- Supporta la scelta della porta mediante controller remoto o collegamento RS-422/RS-485 mediante il blocco terminale a 5 pin
- Supporta l'hotplugging
- Supporta l'ingresso di alimentazione 9-24 V DC tramite morsettiera*
- Supporta l'USB BC 1.2 e la protezione da sovracorrente
- Power on detection
  – Il focus del computer passa automaticamente a un computer appena collegato o acceso
  – Il focus del computer passa automaticamente alla porta 1 quando il computer focalizzato è scollegato o spento
- Firmware aggiornabile

  * Supporta uno dei seguenti alimentatori:
  1. Morsettiera CC
  2. Jack di alimentazione CC (acquistabile separatamente presso il rivenditore ATEN più vicino. Parte N.: 0AD8-8012-33MG)

**Specifiche**

| | |
|---|---|
| Collegamenti del computer | 4 |
| Connettori | |
| Computer | 4 x USB di tipo B femmina (blu) |
| Dispositivo | 4 x USB di tipo A femmina (blu) |
| Seriale | 1 spina terminale a 5 pin (verde) |
| Alimentazione | 1 spina terminale a 9-24 V a 2 pin (verde) |
| Alimentazione (optional) | 1 x Connettore 12 V CC femmina (nero) |
| Seleziona porta | Selettore porta remota/Comando seriale |
| LED | |
| Selezionato | 4 (verde) |
| Seriale | RS422 (arancio)<br>RS485 (verde) |
| Lunghezza del cavo | |
| Cavo USB | 2 cavi USB 3.1 Gen 1 da tipo-B a tipo-A da 1,2 M<br>2 cavi USB 3.1 Gen 1 da tipo-B a tipo-A da 1,8 M |
| Selettore porta remota | 1,8 m |
| Ambiente | |
| Umidità | 0 - 80 % di umidità relativa, senza condensa |
| Temperatura di esercizio | 0 - 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60 °C |
| Proprietà fisiche | |
| Struttura | Metallo |
| Peso | 0.51 kg ( 1.12 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 20.00 x 8.00 x 2.50 cm<br>(7.87 x 3.15 x 0.98 in.) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |

**Diagramma topologia**




*ATEN International Co., Ltd.*
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.