


UE332C

Cavo estensore USB 3.2 Gen 1 da 20 m



L'UE332C è un cavo extender USB 3.2 Gen 1 che consente di aggiungere 20 m alla connessione tra un PC/laptop abilitato all'USB Tipo A e un dispositivo USB-C. Con il supporto di velocità di trasferimento dati super fino a 5 Gbps, l'UE332C è retrocompatibile con gli standard USB 2.0 e 1.1, garantendo una comunicazione dati affidabile.

L'implementazione è resa più flessibile grazie al fattore di forma leggero e di dimensioni ridotte con design plug-and-play, oltre al supporto multiplatforma, compresi Windows e macOS. I 2 fori per le viti sul connettore USB-C femmina soddisfano le crescenti esigenze di interconnessione sicura nelle applicazioni industriali. L'UE332C è la soluzione ideale quando si tratta di allungare la connessione USB mantenendo prestazioni di sincronizzazione dei dati veloci e affidabili.



Caratteristiche


- Estende il segnale USB da un PC/laptop USB Tipo-A a un dispositivo USB-C a 20 m di distanza
- Supporta le specifiche USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- L'involucro leggero e di dimensioni ridotte con 2 fori per le viti sul connettore USB-C femmina garantisce una maggiore flessibilità e un'interconnessione sicura
- Supporto multiplatforma – Windows e macOS
- Plug and play – nessun driver necessario
- Adattatore di alimentazione supplementare incluso
- Può essere collegato in daisy-chain con [UE3310](#) / [UE3315A](#) per estendere la distanza di trasmissione del segnale tra PC e periferiche USB-C*

Nota: fare riferimento al diagramma e al manuale utente per ulteriori informazioni su quanti [UE3310](#) / [UE3315A](#) possono essere collegati in daisy-chain.

Specifiche

Connettori	
Porta USB	1 x USB3.2 Gen1 tipo A maschio
Downstream	1 x USB3.2 Gen1 tipo C femmina
Specifiche USB	USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 per velocità Super / Alta / Piena o Bassa
Lunghezza del cavo	20 m
Velocità dei dati	Fino a 5 Gbps
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0–40 °C
Temperatura di conservazione	-20–60 °C
Umidità	0-80% RH, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	1,53 kg (3,37 lb)
Dimensioni (L x P x A)	6,50 x 1,22 x 1,20 cm (2,56 x 0,48 x 0,47 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.