

## AS248T/R

Rete di stampanti



L'AS248 consente di condividere 8 stampanti tra un massimo di 64 computer attraverso la commutazione (24 pc predefiniti). Risulta particolarmente utile per le PMI.



### Caratteristiche

- Almeno 24 PC possono condividere 8 stampanti Centronics sulla rete AS248 tramite linee telefoniche a 4 cavi.
- Funzionalità di stampa simultanea.
- Funziona con topologie a bus/stella/albero.
- Velocità di trasmissione dati: 22 Kbyte al secondo.
- Trasmissione a una distanza massima di 366m.
- Facile installazione.
- Selezione delle porte tramite pulsante e software.
- Nessun alimentatore richiesto.

**Specifiche**

| Function                            | AS-248R  | AS-248T   |
|-------------------------------------|--|---|
| Connettori                          |  |   |
| Ingresso                            | 2 x Connettore 6P4C  | 1 x DB-25 maschio                                 |
| Uscita                              | 1 x Centronics C-36 Maschio  | 2 x Connettore 6P4C                               |
| Consumo                             | 9 V CC, 0,02 W   | 9 V CC, 0,02 W                                    |
| Velocità dei dati                   | 22 Kbyte/secondo (massimo)   | 22 Kbyte/secondo (massimo)                        |
| Arbitraggio I/O                     | Primo arrivato, primo servito  | Primo arrivato, primo servito                     |
| Selezione stampante                 | Auto/Manuale   | Auto/Manuale                                      |
| Crea automaticamente selezione feed | Abilita / Disabilita   | Abilita / Disabilita                              |
| Selezione timeout                   | 5, 10, 25, 60 secondi  | 5, 10, 25, 60 secondi                             |
| Ambiente                            |  |   |
| Temperatura di esercizio            | 0 ~50°C  | 0 ~50°C   |
| Temperatura di conservazione        | -20 ~ 60°C   | -20 ~ 60°C  |
| Umidità                             | 0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa  | 0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa       |
| Proprietà fisiche                   |  |   |
| Struttura                           | Plastica   | Plastica  |
| Peso                                | 0.05 kg ( 0.11 lb )  | 0.05 kg ( 0.11 lb )                               |
| Dimensioni (L x P x A)              | 7.60 x 6.20 x 2.68 cm<br>(2.99 x 2.44 x 1.06 in.)  | 7.60 x 6.20 x 2.68 cm<br>(2.99 x 2.44 x 1.06 in.) |
| Nota                                | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |   |

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.