

UC2322

Hub da USB a RS-232 a 2 porte



L'hub da USB a seriale RS-232 di ATEN offre una connessione seriale RS-232 plug-and-play esterna per computer fissi e portatili e dispositivi che supportano le specifiche USB. Costituisce una soluzione rapida, semplice ed economica, oltre che ideale, per varie applicazioni di comunicazione e automazione.

Questa serie è composta da quattro modelli: hub da USB a seriale RS-232 a 2/4 porte; [hub da USB a seriale RS-422/485 a 2/4 porte](#).

Caratteristiche

- Un modo facile per aggiungere 2 porte seriali RS-232
- Pienamente conforme USB 1.1 e compatibile USB 2.0
- Supporto per interfaccia seriale RS-232
- Supporta la modalità handshake automatico
- Velocità di trasferimento dati fino a 115,2 Kbps per ogni porta seriale
- Doppio buffer dati per ciascun trasferimento dati a monte e a valle
- Nessuna necessità d'impostare IRQ, DMA o indirizzi I/O
- Supporta il collegamento "a caldo" e il plug-and-play
- Protezione 16KV ESD incorporata
- Supporta sia l'alimentazione via bus sia quella esterna
- Funziona con telefoni cellulari, PDA, fotocamere digitali, modem e adattatori ISDN
- SO supportati: Windows 2000/2003/XP/NT

Specifiche

Collegamenti dei dispositivi	2
Connettori	
Porta USB	1 x USB di tipo B femmina (bianco)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Seriale	2 x DB-9 maschio (nero)
LED	
Porte	2 (verde)
Alimentazione	1 (arancio)
Velocità dei dati	115,2 Kbps (massimo)
Specifiche USB	Conformità USB 1.1; compatibile USB 2.0
Modalità energetica	Alimentato da bus; l'uso dell'adattatore di corrente è facoltativo
Consumo	DC5V:0.46W:2BTU/h Nota: <ul style="list-style-type: none"> ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0–50°C
Temperatura di conservazione	-20–60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.30 kg (0.66 lb)
Dimensioni (L x P x A)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.