

UEH4002

Estensore USB 2.0 Cat 5 a 4 Porte (fino a 100 m)



L'UEH4002 dispone di tecnologia ExtremeUSB® brevettata che consente di superare il limite d'estensione del cavo standard di 5 metri per le periferiche USB. È possibile collegare fino a 14 dispositivi USB all'unità remota a una distanza massima di 100 metri dal computer.

L'UEH4002 offre un collegamento durevole e di alta qualità che sfrutta a pieno le capacità dello standard USB 2.0 per assicurare l'affidabilità della comunicazione dati. Con l'UEH4002 l'estensione USB non è più un collo di bottiglia.



Caratteristiche

- Estende la distanza di trasmissione USB fino a 100 m
- Supporta tutti i dispositivi USB 2.0 fino a 480 Mbps
- ExtremeUSB® - supporta segnali nitidi USB 2.0 e plug-and-play reale (nessun software o driver necessario)
- Pienamente conforme alle specifiche elettriche e temporali USB
- Gli indicatori LED visualizzano la porta selezionata
- Funziona con la maggior parte dei sistemi operativi: Windows®, OS X® e Linux®

Specifiche

Function	UEH4002L	UEH4002R
Connettori		
Porta USB	1 x USB di tipo B femmina (bianco)	1 x RJ-45 femmina
Downstream	1 x RJ-45 femmina	4 x USB di tipo A femmina (bianco)
Alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
Specifiche USB	2.0 / 1.1 velocità High / Full / Low	2.0 / 1.1 velocità High / Full / Low
Dispositivi USB supportati	N/A	4 Dispositivi USB
Numero massimo di dispositivi USB supportati	N/A	Diretto: 4 dispositivi in cascata: 3 hub, 11 dispositivi
Consumo	5 V CC, 2,5 W	5 V CC, 2,5 W
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0–50 °C	0–50 °C
Temperatura di conservazione	-20–70 °C	-20–70 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Dimensioni (L x P x A)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.