Simply Better Connections

FH600

Hub FireWire 6-porte



Gli hub IEEE 1394 FH600 sono dotati di tre porte conformi 1394a che supportano velocità di trasferimento di 100, 200 e 400 Mbps. Ciascuna porta utilizza automaticamente la velocità massima supportata dalla periferica. Le periferiche IEEE 1394 si collegano all'esterno semplicemente inserendo i cavi. La configurazione è automatica, non è necessario specificare indirizzi di memoria, assegnazioni IRQ, ID del dispositivo o collegare terminatori. I vantaggi del collegamento "a caldo" e dei collegamenti a catena ininterrotti hanno contraddistinto FireWire come standard casalingo.

Caratteristiche

- 6 porte IEEE 1394 per aggiungere e rimuovere dispositivi più comodamente.
- Conforme IEEE 1394, IEEE 1394a.
- Velocità di trasferimento dati da 100, 200 e 400 Mbps; viene automaticamente utilizzata la velocità massima supportata dalla periferica.
- Supporto collegamento "a caldo".
- Connettori I/O IEEE 1394 a 6 pin.
- Presa d'ingresso CC per alimentatore esterno opzionale.
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Mac and FreeBSD

Specifiche

Porte	6
Connettori	
Porta USB	6 x IEEE 1394 (standard) 6 pin (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
LED	1 (arancio)
Velocità dei dati	100 / 200 / 400 Mbps (Asincrono, isocrono)
Standard supportati	IEEE 1394a
Consumo	9 V CC, 0,15 W
Ambiente	
Temperatura di esercizio	5˚-40˚C
Temperatura di conservazione	-20˚-60˚C
Umidità	0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensioni (L x P x A)	10.09 x 9.14 x 3.33 cm (3.97 x 3.6 x 1.31 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.