Simply Better Connections

US3344

Switch di condivisione periferiche USB 3.2 Gen1 a 4 x 4 porte

ATEN US3344 è un dispositivo di condivisione periferiche USB 3.2 Gen1 a 4 porte che consente agli utenti di condividere quattro dispositivi USB tra 4 diversi computer utilizzando cavi USB 3.2 Gen 1 da tipo-B a tipo-A.

L'US3344 consente un'installazione accurata. I cavi di collegamento in dotazione consentono di risparmiare sui costi per l'acquisto di ulteriori cavi USB. L'ulteriore cavo USB 3.2 Gen 1 da tipo-B a tipo-C incluso nella confezione dell'US3344, che consente il collegamento a computer USB-C e l'uso flessibile e ibrido, rappresenta la soluzione più economica per i laptop e computer tablet dotati di USB-C

US3344 è conforme USB 3.2 Gen1 è supporta una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps ed è retro-compatibile con USB 2.0 e USB1.1. È perfetto per i dispositivi con larghezza di banda elevata, ad esempio dock station USB o telecamere HD.

Inoltre, US3344 dispone di selettore di porta remota esterna che rende più semplice il layout desktop, e di selezionare quale computer deve usare i dispositivi USB. Grazie al suo design compatto e completo, è possibile creare un ambiente di lavoro salva spazio, comodo e produttivo.

Caratteristiche

- Consente a 4 computer di condividere 4 dispositivi USB 3.2 Gen1
- Selezione della porta tramite un selettore porta remoto per una posizione comoda dello switch
- Conforme USB 3.2 Gen1, supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- I LED indicano quale computer è attivo
- Protezione da sovracorrente
- Jack di alimentazione micro USB per ulteriore alimentazione
- Alimentato da bus – non è necessaria l'alimentazione esterna
- Plug-and-play – nessun driver o alimentatore esterno necessario
- Supporto multipiattaforma – Windows, Linux e Mac

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Selettore porta remota
Connettori	
Computer	4 x USB di tipo B femmina (blu)
Dispositivo	4 x USB di tipo A femmina (blu)
Alimentazione (optional)	1 x USB micro di tipo B femmina (nero)
Lunghezza del cavo	
Cavo USB	Cavo USB 3.1 Gen 1 da B a A da 1,2 m x 2 Cavo USB 3.1 Gen 1 da B a A da 1,8 m x 2 Cavo USB 3.1 Gen 1 da B a C da 1,8 m x 2
Selettore porta remota	1,8 m
LED	
Selezionato	4 (bianco)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0–40°C
Temperatura di conservazione	-20–60°C
Umidità	0–80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.13 kg (0.29 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.