

US7220

Docking Station KVM Thunderbolt 2 a 2 Porte



La Docking Station KVM Thunderbolt 2 US7220 è una dock station doppia per computer con funzionalità KVM per lo spazio di lavoro. È possibile condividere due dispositivi Thunderbolt, configurare due monitor e periferiche USB mediante un solo cavo, direttamente a due computer.

Il US7220 consente a due computer dotati di Thunderbolt 2 di condividere le periferiche con una velocità di trasferimento dei dati ultra rapida a 20 Gbps. In quanto switch di condivisione KVM consente di passare la tastiera, il video, il mouse e le periferiche tra due computer con la pressione di un pulsante. Con la possibilità di collegare alla Daisy-Chain fino a cinque dispositivi Thunderbolt, il US7220 è in grado di connettere fino a 11 periferiche inclusi monitor e dispositivi di cattura video Thunderbolt, oltre a unità USB, stampanti, videocamere a alta definizione, tastiere, mouse e altro.

La Docking Station KVM Thunderbolt 2 è la scelta ideale per chi sceglie la flessibilità di calcolo del laptop, con prestazioni, funzionalità di condivisione e alta definizione/monitor doppio di una workstation completa.



Caratteristiche

- Conforme con Thunderbolt 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 20 Gbps
- Connette 11 dispositivi a un laptop mediante un singolo cavo Thunderbolt*
- Due porte Thunderbolt per il collegamento di due host Thunderbolt
- Una porta Thunderbolt per connettere un dispositivo Thunderbolt e collegamento alla Daisy-Chain di fino a 5 altri dispositivi
- Porta Gigabit Ethernet
- Porta HDMI che supporta un ulteriore schermo HDMI
- Supporta tre porte USB 3.1 Gen 1 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Due porte USB 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Supporta i segnali audio ad alta definizione con pass-through Dolby e DTS mediante Mini TOSLINK; e audio a 2.1 canali mediante cavo audio da 3,5 mm
- Linea ingresso e uscita audio analogica/digitale
- Supporta la risoluzione HDMI 1.4b con 4K (UHD)
- Supporta la risoluzione DisplayPort 1.2 con 4K (UHD)
- Porta eSATA per i dispositivi di archiviazione

Nota: Ulteriore cavo Thunderbolt venduto separatamente.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Collegamenti dei dispositivi	1 diretto; 5 massimo (mediante modalità di collegare a margherita)

Connettori	
Computer	2 x Thunderbolt 2.0 femmina (nero)
Dispositivo	1 x Thunderbolt 2.0 femmina (nero) 3 x USB3.1 Gen1 di tipo A femmina (blu) 2 x USB2.0 di tipo A femmina (nero) 1 x E-SATA femmina (nero)
Porte LAN	1 x Gigabit Ethernet femmina (nero)
Ingressi audio	1 x Jack stereo / mini Toslink femmina (nero)
Uscite audio	1 x Jack stereo / mini Toslink femmina (nero)
Connettore d'alimentazione	1
Uscita video	1 x HDMI femmina (nero) 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort femmina*
Seleziona porta	Pulsanti di selezione porta x2
LED	
Selezionato	2
Risoluzione video	Visualizzazione singola: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840*2160 a 60* HDMI - 3840*2160 a 30 Visualizzazione doppia: Thunderbolt - 3840*2160 a 60 HDMI - 3840*2160 a 30 *US7220 supporta HDMI o Mini DisplayPort, non entrambe.
Consumo	DC12V:6.78:226BTU
Contenuti della confezione	1 x Cavo Thunderbolt 2.0 da 1 m 1 x Adattatore di alimentazione 1 x Supporto verticale
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0–40°C
Temperatura di conservazione	-20–60°C
Umidità	0–80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Alluminio
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensioni (L x P x A)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

