

AS248T/R

Printer Network



AS248 allows users to share 8 printers via a maximum of 64 computers through switching (24 by default). It is a helpful device to SMEs.



特長

- At least 24 PCs can share 8 Centronics printers with the AS-248 network by means of 4-wire phone lines.
- Simultaneous printing capability.
- Works in bus/star/tree topologies.
- Data Transfer rate: 22 Kbytes per second.
- Cable distance of up to 366m (1200).
- Easy Installation.
- Selects printers by software code operation.
- No external power required.

仕様

Function	AS-248R	AS-248T
コネクタ		
入力	6P4Cジャック×2	DB-25ピン オス×1
出力	セントロニクス36 オス×1	6P4Cジャック×2
消費電力	0.02 W	0.02 W
データ伝送速度	最大22 Kbytes/秒	最大22 Kbytes/秒
I/Oアービトレーション	先入先出方式(First Come First Served)	先入先出方式(First Come First Served)
プリンター選択	自動 / 手動	自動 / 手動
自動給紙選択	有効 / 無効	有効 / 無効
タイムアウト選択	5、10、25、60秒	5、10、25、60秒
動作環境		
動作温度	0~50°C	0~50°C
保管温度	-20~60°C	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと	0~80% RH、結露なきこと
ケース		
ケース材料	プラスチック	プラスチック
重量	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
サイズ(W×D×H)	62×76×27 mm	62×76×27 mm

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.