

VE200

VGAツイストペアケーブルエクステンダー（オーディオ・シリアル対応）



※ VE200は2020年5月15日に販売終了しました。

VE200はオーディオに対応したビデオエクステンダーです。製品はコンピューターと接続するローカルユニット(VE200L)と、延長先でモニターを接続するリモートユニット(VE200R)から構成されており、これらのユニットをツイストペアケーブルで接続することでビデオ/オーディオ信号を延長します。

対応延長距離の範囲内であればコンピューターとモニターの配置は自由ですので、モニターは誰でも見られる場所に、コンピューターはサーバールーム等の関係者しか操作できない場所にそれぞれセットアップすることが可能です。これによってシステムのセキュリティを維持しながら、システムの利便性を高めることができます。

[適用シーン]

- ・金融：証券取引情報のリモート表示
- ・教育・トレーニング：授業、講義の様子を講堂や教室まで延長して表示
- ・ビジネス：講演、セミナーの様子を別室まで延長して表示、ビデオ会議やデモのリモート表示

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- ・オーディオ信号、RS-232Cシリアル信号に対応したビデオエクステンダー
- ・リモート側では2台のモニターに分配可能
- ・ツイストペアケーブルを使用して、最大200mまで延長することが可能※
- ・ゲイン調整、画質補正機能 - OSD表示とリモコンによる簡単操作
- ・解像度 - 1,920×1,200@60Hz(30m)、1,600×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(200m) ※
- ・VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、マルチスキャンモニター対応
- ・DDC対応（ローカルモニター）
- ・ディスプレイとスピーカーをトランスミッター側に各1台、レシーバー側には各2台を接続可能
- ・リモート側からリモコンで画面出力のON/OFFが可能
- ・対応マウント規格 - VESA FDMI(MIS-D以上)

※ 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

※ 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

仕様

Function	VE200L	VE200R
デバイス接続数	1	-
ビデオ入力		
インターフェース	D-Sub15ピン オス×1	-
インピーダンス	75 Ω	-
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m	-
ビデオ出力		
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1	D-Sub15ピン メス×2
インピーダンス	75 Ω	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：1.8 m	ディスプレイとの最大距離：1.8 m
オーディオ		
入力	ステレオミニジャック×1	-
出力	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×2
制御		
RS-232C	入力：DB-9ピン メス×1 出力：DB-9ピン オス×1	入力：- 出力：DB-9ピン オス×2
IR	-	ミニジャック×1
コネクター		
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1

解像度		
最大解像度/延長距離	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(200m)	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(200m)
最大バンド幅	300 MHz	300 MHz
最大距離	200m (1,280×1,024@60Hz)	200m (1,280×1,024@60Hz)
スイッチ		
解像度	-	ビデオアジャスト：プッシュボタン×2
選択	ローカルRS-232ポート：プッシュボタン×1	-
LED		
オンライン	-	グリーン×1
シリアル	RS-232ポート：グリーン×1	-
電源	オレンジ×1	オレンジ×1
電源仕様		
電源アダプター	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A	型番：0AD8-0605-09EGまたは0AD8-0605-09MG 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A
消費電力	DC5.3V:2.22W:10BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5.3V:3.65W:17BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0～50℃	0～50℃
保管温度	-20～60℃	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと	0～80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.35 kg (0.77 lb)	0.35 kg (0.77 lb)
フェイスプレートサイズ (W×D×H)	139×88×29 mm	139×88×29 mm
同梱品	(VE200の同梱品) 2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプター×2 ユーザーガイド×1 IRリモコン×1 IRレシーバー×1 ラックマウントキット×1	(VE200の同梱品) 2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプター×2 ユーザーガイド×1 IRリモコン×1 IRレシーバー×1 ラックマウントキット×1
KVM		

ビデオ製品	《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID保持器》 VC010	《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID保持器》 VC010
対応ケーブル	《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ	《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Eシリーズ

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.