

VC010

VGA EDID保持器



VC010は、ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。

本製品は、どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。EDIDモードを切り替えて選択するのに、「デフォルトモード」、「カスタマイズモード」、「学習モード」といった3つの便利な方法を提供しています。また、本製品は、使いやすいEDIDウィザードを搭載していますので、ユーザーはEDID設定の確認・記憶・管理をスムーズに行うことができます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

A/V Out
HDMI

Resolution
1920 x 1200, 1080P

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

特長

- プリセット解像度 - HDTV解像度 : 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)
- EDIDウィザード - RS-232シリアルを介して、EDIDを簡単に設定可能
- EDIDモード選択 - デフォルト、学習、カスタマイズ
- 接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理
- 信号速度 - 最大2.25Gbit (解像度1080pのディスプレイをサポート)
- ビデオ入力機器をLED表示
- ワイド画面解像度対応
- ホットプラグ対応
- バスパワー対応*
- ファームウェアアップグレード対応

* ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB→DC電源ケーブルを接続してください。

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
制御	
RS-232C	ミニジャック×1
解像度	HDTV解像度（プリセット）：480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)
EDID設定	デフォルト / 学習 / カスタマイズ
スイッチ	
選択モード	学習/選択：プッシュボタン×1
LED	
設定	EDID設定：グリーン×4
給電方法	バスパワー ※ ビデオ入力機器に十分な電力が供給されていない場合は、同梱のUSB→DC電源ケーブルを接続してください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1（オプション）
消費電力	DC5V:0.11W:1BTU/h 注意： ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.15 kg (0.33 lb)

サイズ (W×D×H)	79×78×25 mm
同梱品	RS-232設定ケーブル×1 USB→DC電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.