VC880

HDMIオーディオディエンベデッダー（HDMIリピーター機能搭載）

※VC880は2025年2月13日に販売終了しました。後継機VC881をご利用ください。

VC880は、オーディオディエンベデッド機能を搭載したHDMIリピーターです。本製品に接続されたHDMIデバイスの信号を最大15mまで増幅延長することができます。また、3段階まで拡張した場合は、HDMI・オーディオの各信号を最大45mまで延長することが可能です。本製品は基本的なHDMIリピーターの機能に加え、オーディオのディエンベデッド機能を搭載しています。これは、HDMI信号からオーディオ信号を分離し、このオーディオ信号をアナログステレオオーディオ出力かデジタルオーディオ出力(光または同軸コネクター経由)のいずれかを選択することができます。

HDMI機器のオーディオ出力方法を選ぶことができますので、より豊かなサウンド環境でコンテンツをお楽しみいただけます。

特長

- HDMI出力信号を最大15mまで増幅延長
- HDMIオーディオ信号を分離し、別のオーディオソースとして出力可
- 光/同軸デジタルオーディオおよびアナログステレオオーディオに対応※
- HDMI仕様準拠、HDCP1.1対応
- 解像度 - 最大1920×1080(1080p)
- ファームウェアアップグレード対応
- オーディオチャネルはCH2/CH5.1/オートの各モードから選択可
- HDMI 3DTV対応
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- HDMI出力のオーディオON/OFFを切替可能
- 3段階まで拡張可能 - 1系統のHDMI信号のオーディオ出力を3段階まで拡張し、最大45mまで延長可能

※ 対応オーディオ入力チャネルは「仕様」ページにある一覧表をご参照ください。

仕様

デバイス接続数	1

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type A　メス×1
インピーダンス	100 Ω
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type A　メス×1
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：15m
オーディオ	
出力	HDMI Type A　メス×1、 Toslink×1、 コアキシャル×1、 ステレオRCAジャック×2
コネクター	
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
解像度	
最大解像度	1920×1080
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
規格準拠	HDMI(3D、Deep Color) 、HDCP1.1
スイッチ	
選択	オーディオチャンネル：スライドスイッチx1 HDMIオーディオON/OFF：スライドスイッチx1
ファームウェアアップグレード	プッシュボタンx1
LED	
電源	グリーン×1
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 0.94A
消費電力	DC5.3V:2.25W:11BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C

保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.46 kg (1.01 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	200×82×25 mm
同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.