

## VC980

Mini DisplayPort → HDMIコンバーター



# Mini DisplayPort to HDMI Adapter



HDMI 出力

ミニディスプレイポート入力  
ディスプレイポート 1.2a 準拠





## プラグ&プレイ対応

インストールソフトやドライバーは必要ありません。VC980は、Mini DisplayPort入力とHDMI出力のディスプレイを接続するための最適なソリューションで

## 優れたビデオ解像度

DMIは最大1920×1200、1080pまで対応し、機器間の互換性が高い。



## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

オンラインショップで購入する

[op ATEN](#)

3年保証

A/V Out  
HDMI

Resolution  
1920 x 1200, 1080P

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

RoHS  
Compliant

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

VC980は、Mini DisplayPort → HDMIコンバーターです。

本製品を使用することで、Mini DisplayPortのコネクターを搭載したデバイスをHDMIディスプレイに接続することができるようになるため、手持ちのHDMIディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。

- Mini DisplayPortからの入力をHDMI信号に変換して出力
- 解像度 - VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA対応。最大1,920×1,200(PC) / 1080p(HDTV)対応
- Mac製品に対応 - MacBook、MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、Mac Pro
- ソフトウェアやドライバーのインストール不要
- オーディオ対応
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- DisplayPort 1.2準拠

## 仕様

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| デバイス接続数              | 1                         |
| ビデオ入力                |                           |
| インターフェース             | Mini DisplayPort オス×1     |
| ビデオ出力                |                           |
| インターフェース             | HDMIタイプA メス×1             |
| オーディオ                |                           |
| 入力                   | Mini DisplayPort オス×1     |
| 出力                   | HDMIタイプA メス×1             |
| 解像度                  |                           |
| 最大解像度                | 最大1,920×1,200、1080p(HDTV) |
| 最大ピクセルクロック           | 165 MHz                   |
| 電源モード                | バスパワー                     |
| 動作環境                 |                           |
| 動作温度                 | 0 ~ 50°C                  |
| 保管温度                 | -20 ~ 60°C                |
| 湿度                   | 0 ~ 80% RH、結露なきこと         |
| 本体                   |                           |
| ケース材料                | プラスチック                    |
| 重量                   | 0.03 kg ( 0.07 lb )       |
| フェイスプレート サイズ (W×D×H) | 190×21×12 mm              |

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.