

VS491

4入力VGAビデオスイッチャー



VS-491は4台のコンピューターで1台のモニターを共有できるアナログVGAビデオスイッチャーです。本体上部に配置されたプッシュボタンにより、コンピューターを接続したポートを選択し、切替えて表示します。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- 4台のパソコンから1台のモニター/プロジェクターへ表示
- ノイズやチャタリングに強い電子式スイッチによる信頼性と耐久性
- プッシュボタンによる素早く便利なパソコン選択
- 解像度: 1,920 × 1,440 DDC2B準拠
- モニター対応: VGA, SVGA, XGA, WXGA, UXGA、マルチシンクモニター
- DDC、DDC2、DDC2B準拠
- 簡単セットアップ - ソフトウェアや複雑な設定は不要
- 導入事例: 放送システム、モニタリング表示、教育現場、デモンストレーションなど

仕様

デバイス接続数	4
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	1
ポート選択	
入力	プッシュボタン
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×4

インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：10 m
解像度	
最大解像度	最大1920×1440、DDC2B準拠
最大バンド幅	150 MHz
信号タイプ	VGA、SVGA、XGA、マルチシンク
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×1
LED	
ポート選択	4 (Orange)
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC9V 300mA
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC9V:0.82W:4BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック、メタル
重量	0.18 kg (0.4 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	120×66×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 ユーザーマニュアル×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.