

VS881

8ポート赤外線ビデオスイッチ



簡単に接続と切替えを可能とした、モダンな円形デザイン、
 プッシュボタン、または赤外線リモコンによる素早く便利なパソコン選択、
 赤外線レーザー付属(ケーブル長1.8m)、
 リモコン収納は本体ユニット底面、
 ビデオ解像度: 1920 x 1440、DDC, DDC2, DDC2B



特長

- 8台のパソコンから1台のモニター/プロジェクターへ切替え表示可能、
- 簡単に接続と切替えを可能とした、モダンな円形デザイン、
- プッシュボタン、または赤外線リモコンによる素早く便利なパソコン選択、
- 赤外線レーザー付属(ケーブル長1.8m)、
- リモコン収納は本体ユニット底面、
- 電子式切替えによる優れた信頼性と耐久性、
- ビデオ解像度: 1920 x 1440、DDC, DDC2, DDC2B、
- モニター対応: VGA, SVGA, XGA, WXGA, UXGA、マルチシンクモニター、
- 簡単セットアップ - ソフトウェアや複雑な設定は不要

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×8
インピーダンス	75 Ω
最大距離	1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	10 m
ビデオ	
最大バンド幅	300 MHz
最大解像度	最大1,920×1,440
最大距離	10 m
制御	
IR	ミニジャック×1
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5V:1.22W:6BTU
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.45 kg (0.99 lb)
サイズ(W×D×H)	192×174×45 mm
カートンロット	5個

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.