Simply Better Connections

# VM7104

4ポートアナログVGA・オーディオ入力ボード

VM7104は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートVGA入力ボードです。

本製品は、RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr入力ビデオ信号およびステレオオーディオからHDMIオーディオ出力へのエンベデッドにも対応しています。
さらにホットプラグにも対応しているので、電源を落とさずに、ボードを容易に入れ替えることができます。

最大5年
オプション
保証対応

## 特長

- 4系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能
- 解像度 - 最大1920×1200
- RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr入力信号に対応
- ホットプラグ対応 - ボードの入れ替えが容易に
- オーディオ対応
- モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能

## 仕様

| | |
|---|---|
| デバイス接続数 | 4 |
| ビデオ入力 | |
| インターフェース | D-Sub15ピン　メス×4 |
| インピーダンス | 75 Ω |
| 最大距離 | ソースデバイスとの最大距離：1.8 m |
| 解像度 | |
| 最大解像度 | 1920×1200 |
| 最大バンド幅 | 300 MHz |
| オーディオ入力 | |
| インターフェース | 5極着脱式ターミナルブロック×4<br>*オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス/アンバランス |
| 消費電力 | 7.1W:33BTU/h<br><br>注意:<br>● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 40°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.56 kg ( 1.23 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 352×238×24 mm |
| 同梱品 | 5極着脱式ターミナルブロック×4<br>クイックスタートガイド×1 |
| 対応製品 | |
| ビデオ製品 | VM1600、VM3200、VM1600A、VM3250 |
| 注意 | *オーディオはステレオ、バランス、アンバランスオーディオに対応。<br>バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms(-6.02dBV@600Ω )<br>アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms(0dbV@600Ω ) |

## 構成図

*ATEN International Co., Ltd.*
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.