Simply Better Connections

VS92DP

2ポート DisplayPort分配器（4K、MST対応）

Simply Better Connections

2ポート DisplayPort分配器（4K、MST対応）

21.6 Gbps

HDCP 1.3

Aluminum Housing

dts-HD Master Audio

DOLBY TRUE HD

PLUGANDPLAY

ISTミラーモードで高解像度コンテンツを簡単に共有

92DPの技術により、4Kコンテンツを2台のディスプレイに同時配信することで、シームレスな視聴体験を手軽に実現できます。

STはWindows 10、Windows 8/8.1、Windows 7でサポートされています。現在、Mac OS XおよびChrome OS™ではサポートされていません。

IST拡張モードによる生産性の向上

92DPとMST拡張モードにより、異なるコンテンツを2台のモニターへ同時に表示し、生産性と効率を向上させます。ユーザーが分かりやすいインターフェスにより、マルチディスプレイ使いやすくなりました。

STはWindows 10、Windows 8/8.1、Windows 7でサポートされています。現在、Mac OS XおよびChrome OS™ではサポートされていません。

4K
4K
USA
SOUTH AMERICA
EUROPE
AFRICA
AUSTRALIA
ATEN
MST
4K

ISTビデオウォールモードで映像体験を最大化

92DPは、鮮やかな4Kコンテンツを2台のモニターへ同時表示することで、高い没入感を体験することができます。柔軟なオプションにより、視聴体験をみに合わせて調整し、リアルなビジュアルを体験を実現できます。

STはWindows 10、Windows 8/8.1、Windows 7でサポートされています。現在、Mac OS XおよびChrome OS™ではサポートされていません。
MD Eyefinity、Intel、またはNVIDIA Surroundテクノロジーグラフィックスアダプターが必要です。

れた信号品質による、より大きな柔軟性

92DPは、最大4.6mの長距離信号伝送により信号品質が向上、システムやデバイスのセットアップがより柔軟になります。

STモードで最大4.6 m @4K30 (*ATEN 2L-7D04DPとNVIDIA GTX1060グラフィックカードでテスト)

4.6m

持ち運びが簡単、外出先でも便利

92DPは手のひらで簡単に持ち運べるほど小型かつアルミ製で強固な作りとなっています。コンパクトサイズのVP92DPは、外出先での作業に最適です。

ンストップで信号伝送を実現する高耐久品質

ルミニウム筐体は放熱性能が高く、長期使用時のシステムの安定性を大幅に向上させるだけでなく、最適なパフォーマンスを確保し、デバイスの健全性を
ちながらスムーズな動作を実現します。



お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

3年保証 HDR RoHS Compliant 4K TRUE 国内在庫品 最大5年オプション保証対応

特長

- 1系統の4K信号を2台のDisplayPortディスプレイに分配出力
- MST（Multi Stream Transport）モードおよびSST（Single Stream Transport）モード対応
- 4K解像度デュアルディスプレイ対応 - 最大3840×2160@30Hz（4:4:4）
- DisplayPort 1.2、HDCP 1.3準拠
- Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master 7.1 Audio channel対応
- 高品質で耐久性のあるアルミニウム製筐体
- 付属マイクロUSBケーブルで給電

注意：本製品はDisplayPort MSTハブとして、接続PCのグラフィック性能に依存して製品のパフォーマンスが異なります。

ご使用の際にはBIOS・OS・グラフィックチップのドライバを最新のバージョンにアップデートしてください。

条件を満たすグラフィックチップを使用した場合、VS92DPは以下の解像度/リフレッシュレートで画面表示可能です。

モード		解像度/リフレッシュレート出力画面数
SST	mirror mode	3840x2160 30Hz x2面
MST	extend mode	3840x2160 30Hz x2面
MST	extend mode	3840x2160 60Hz x1面 2560x1440 60Hz x1面
MST	video wall mode	7680x2160 30Hz x1面

仕様

LED	
電源	DisplayPort出力×2 (Blue) 電源入力×1 (Blue)
ビデオ入力	
インターフェース	DisplayPort オス×1 (Black)
最大距離	15cm
ビデオ出力	
インターフェース	DisplayPort メス×2 (Black)
最大距離	3m / 3840×2160@30Hz (4:4:4) - デュアル出力 (MST/SSTモード)
解像度	
最大データ伝送速度	21.6 Gbps (レーンあたり5.4Gbps)
規格準拠	DisplayPort 1.2 / HDCP 1.3
最大解像度	最大3840×2160@30Hz (4:4:4、8ビット)
消費電力	2WATT(MAX)BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
コネクター	
USBポート	USB Type Micro B×1 (ファームウェアアップグレード＆給電)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル (アルミ)
重量	0.09 kg (0.2 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	88×60×150 mm
同梱品	USB Type-A→USB Micro-Bケーブル×1 クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.