

CS64US

4ポート USB VGA/オーディオ ケーブルKVMスイッチ



CS64USは、1組のUSBコンソール(キーボード、モニター、マウス)でPC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは製品に接続されているPC間で共有することができます。ファームウェアアップグレードにも対応し、定期的にアップグレードを行うことで最新の機能をご利用いただけます。さらに、ビデオダイナミック機能(ディスプレイエミュレーション)を搭載し、製品内部にコンソールモニターのEDID情報を格納することができるため、選択されていないポートのPCが起動した場合でも最適な解像度で表示することができます。ポート選択はキーボードを使ったホットキーで操作が簡単。Windows、Mac、Sun、LinuxのマルチOSにも対応。コンソールの集約を実現すると同時に、高い操作環境をもたらします。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- 1コンソール(USB)から4台のUSBインターフェース対応のコンピューターの操作が可能
- USB2.0対応のマウスポートにUSBハブやUSBデバイスを接続することが可能
- ポートの切替にはホットキーを使用
- OSやキーボード言語はホットキーでの選択が可能
- オーディオ対応
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン - ケーブル長 0.9m / 1.2m のケーブル(各2本)
- VGA解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ビデオダイナミック(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 多機能マウス対応
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応 ※1、2
- オートスキャンモード - 特定のコンピュータを一定の時間間隔で自動的に切替表示
- パスパワー対応
- ファームウェアアップグレード対応

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。

仕様

コンピューター接続数	4
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード：USBタイプA オス×2、 マウス：USBタイプAオス×2、 モニター：D-Sub 15ピン オス×4、 スピーカー：ステレオミニジャック×4
コンソールポート	キーボード：USBタイプAメス×1 マウス：USBタイプAメス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1
LED	
選択	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1～99秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）
ビデオ	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.58 kg (1.28 lb)
サイズ(W×D×H)	95×98×26 mm
ケーブル長	
コンピューター	0.9 m×2、1.2 m×2
同梱品	ユーザーガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.