

CS1732B

2ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMP™スイッチ（OSD搭載）



CS1732Bは、2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。1セットのコンソール(キーボード、マウス、モニター)から2台のコンピューターを操作可能です。プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- 日本語対応OSD搭載(英語、ドイツ語表示へ変更可能)
- USB2.0および2.1chサラウンドオーディオ対応2ポートKVMスイッチ
- 1組のコンソールから2台のコンピューターおよび2ポートのUSBデバイスを操作可能
- 2ポートUSB2.0ハブ搭載
- デュアルインターフェース-コンピューターのキーボードおよびマウスはPS/2とUSB両方に対応
- オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- コンソールオーディオポートはフロントパネルに位置しているため操作が簡単-IPフォンユーザーに便利
- キーボードおよびマウスはPS/2とUSB両方に対応-USBキーボード/マウス、PS/2キーボード/マウス、PS/2キーボード/USBマウスを使用可能
- KVM、USBハブ、オーディオの独立切替可能
- 解像度 - 最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ワイド画面の解像度に対応
- フロントパネルのプッシュボタン、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、ホットキーによるコンピュータの切替に対応
- マルチプラットフォーム対応: Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ディスプレイエミュレーション-KVMスイッチはディスプレイのメーカーおよびディスプレイ情報を記憶
- エラーせず起動可能なキーボードエミュレーション対応
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応 (Sun/MacキーボードはSun/Macでのみ動作可能) ※1、2
- すべてのコンピュータをモニタリング可能なオートスキャンモード
- ステータスが一目でわかるLEDディスプレイ
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ファームウェアアップグレード可能

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。


※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2・USB両対応
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、OSD、マウス
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター: SPHD メス(イエロー)×2 スピーカー: ステレオミニジャック×2、 マイク: ステレオミニジャック×2
コンソールポート	キーボード: USBタイプA メス×1 マウス: USBタイプA メス×1 モニター: D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー: ステレオミニジャック×2 マイク: ステレオミニジャック×2
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB2.0: USBタイプA メス×2
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×2

LED	
オンライン/選択	オレンジ×2
USBリンク	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1～255秒（ユーザー設定）/5秒（デフォルト）
解像度	最大2,048×1,536@60Hz、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:2.53W:37BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.55 kg (1.21 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	140×88×56 mm
同梱品	2L-5301U(1.2m)ケーブル×2 電源アダプタ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1
対応接続ケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P (1.2m) 2L-5302P (1.8m) 2L-5303P (3m) 2L-5305P (5m) 《USB KVMケーブル》 2L-5301U (1.2m) 2L-5302U (1.8m) 2L-5303U (3m) 2L-5305U (5m) ＊注意：標準でUSBケーブル2L-5301U(1.2m)×2、が付属しています。

構成図



3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.