

CS1758

8ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMスイッチ



Master view™ MAX CS1758 KVMスイッチは、PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピューターを接続し、切替操作を可能にします。カスケード接続に対応し、最大3段階のカスケード接続で512台（CS1758）のコンピューターを操作可能です。多数のコンピューターを導入している企業のサーバールーム等で設備投資を抑えるのに最適なソリューションです。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天](#) [amazon](#)



特長

- 1セットのコンソールから8台のPCを操作可能
- 3段階のカスケード接続に対応し512台のPCを操作可能
- デュアルインターフェイスサポート - PS/2とUSBのキーボード・マウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキー、OSD (On Screen Display) から切替え可能
- 対応OS-Windows 2000以降、Mac OS 8.6以降、Sun Solaris 8以降、Linux カーネル2.4以降
- ファームウェアアップグレード対応
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- VGA解像度-最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ホットキー操作でSun/Macの特殊キーに対応
- カスケード接続対応機種: [CS1754](#), CS1758


仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	512 (カスケード接続)
コンソール接続数	

ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB・PS/2両対応
コンソール側対応インターフェース	PS/2、USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、OSD
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス(イエロー)×8 スピーカー：ステレオミニジャック×8 マイク：ステレオミニジャック×8
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイク：ステレオミニジャック×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×8
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LED	
電源	ブルー×1
オンライン	オレンジ×8
選択	グリーン×8
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	1～255秒
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源入力	
電源アダプター	型番：0AD8-0005-10EGまたは0AD8-0005-10MG 入力：AC100V～240V 50～60Hz 出力：DC5V 1A
消費電力	DC5V:2.32W:15BTU
動作環境	
動作温度	0～50°C

保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.72 kg (5.99 lb)
サイズ(WxDxH)	438×161×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1
対応KVMケーブル	《USB KVMケーブル》 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m) 《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P(1.2m) 2L-5302P(1.8m) 2L-5303P(3m) 2L-5305P(5m) *標準でケーブルは付属していません。
カスケード対応製品	CS1754 CS1758
対応ATEN製品	
カスケード用ケーブル	《USB KVMケーブル》 2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m)
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB)	2L-5301U(1.2m) 2L-5302U(1.8m) 2L-5303U(3m) 2L-5305U(5m)

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.