Simply Better Connections

CS682

2ポートUSB DVI/オーディオ ケーブルKVMスイッチ（ワイヤードリモコン付）

CS682は、DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。従来の製品でも採用されてきたオーディオ機能、USBデバイスの共有切替機能に加え、本製品ではマウスによるポート切替に対応しています。この機能によって、USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。この他にも、コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能、電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し、ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

3年保証　国内在庫品　最大5年オプション保証対応

特長

- DVIインターフェース対応のコンソールモニターから2台のコンピューター(USB)を操作
- DVI-D仕様準拠
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、USBマウス
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows 2000/XP/Vista、Mac、Sun、Linux
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (コンピューター側は1.2m×2)
- VGA解像度 - 最大1,920×1,200
- ワイド画面のLCDモニターに対応
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- マルチメディアキーボード対応
- ワイヤレスキーボード/マウス対応
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※1、2
- USB2.0対応のマウスポートにUSBデバイスを接続し、ポート間で切り替えてアクセスすることが可能※3
- HDCP準拠
- バスパワー対応
- ファームウェアアップグレード可能

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）

※3 USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要になる場合があります。

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
選択	プッシュボタン(ワイヤードリモコン)、マウス、ホットキー
コネクター	
KVMポート	キーボード：USBタイプA　オス×2、 マウス：USBタイプA　オス×2、 モニター：DVI-D　オス×2、 スピーカー：ステレオミニプラグ×2、 マイクロフォン：ステレオミニプラグ×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプAメス×1 マウス：USBタイプAメス×1 モニター：DVI-D　メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイクロフォン：ステレオミニジャック×1
有線リモコン	ミニジャック×1
LED	
KVM	グリーン×2
有線リモコン	グリーン×2

ケーブル長	
コンピューター	1.2 m×2
有線リモコン	1.8 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	3、5、10、20秒/5秒(デフォルト)
解像度	最大1,920×1,200
給電方法	USBバスパワー
消費電力	DC5V:3.23W:28BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.49 kg (1.08 lb)
サイズ(W×D×H)	78×112×24 mm
同梱品	クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル×1 ワイヤードリモコン×1

構成図

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.