

CS102U

USB周辺機器同時切替え対応KVMスイッチ



※CS102Uは2010年3月9日に販売終了しました。後継機は[CS1732A](#)になります。

WindowsとMacに対応

USB周辺機器をコンソールと同時切替えにて使用可能

ノートPCとの組み合わせ使用可能

3年保証

販売
終了

特長

- 2ポートUSB対応KVMスイッチ / 2ポートUSBハブ内蔵
- 1セットのコンソールから、USB接続対応の2台のパソコン操作可能
- 2台のUSB周辺機器を接続し共有可能
- コンパクトでスタイリッシュな設計
- トップパネルにある大きいプッシュボタンを押すだけの簡単切替え
- 効率的なコネクタ配置を考えたデザイン設計
- コンソールのマウスとパソコン側の設定において、ドライバの衝突問題などはない
- ノートPCとの組み合わせ使用可能
- 簡単セットアップ - ソフトウェア不要、ケーブル類とパソコンを接続するだけ
- 簡単操作 - プッシュボタンから切替え可能
- LEDにより状態を表示
- 時間、スペース、電力、システムなどのコスト削減に有効
- 高解像度: 最大1920x1440; DDC, DDC2, DDC2B対応
- ホットプラグ対応 - パソコンの抜き差しや、メンテナンスをKVMスイッチ側の電源をシャットダウンすることなく可能

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	プッシュボタン
コネクター	
コンソールポート	USBタイプA メス×2、 D-Sub 15ピン メス×1
KVMポート	USBタイプB メス×2、 D-Sub 15ピン オス×2
USBハブ	USBタイプA メス×2
電源	DC電源ジャック×1
LED	
オンライン	N/A
選択	2
オートスキャン	N/A
ビデオ	最大1,920×1,440、DDC2B準拠
スキャンインターバル	5秒
消費電力	DC5V:0.11W:26BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック、メタル
重量	0.15 kg (0.33 lb)
サイズ(W×D×H)	66×120×44 mm

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.