

## CS1732B

2ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMP™スイッチ ( OSD搭載 )



CS1732Bは、2ポートのUSB2.0ハブを搭載した2ポートのKVMスイッチです。1セットのコンソール(キーボード、マウス、モニター)から2台のコンピューターを操作可能です。プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。


\* 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

---

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN 楽天](#) [amazon](#)

---



## 特長

- ・日本語対応OSD搭載(英語、ドイツ語表示へ変更可能)
- ・USB2.0および2.1chサラウンドオーディオ対応2ポートKVMスイッチ
- ・1組のコンソールから2台のコンピューターおよび2ポートのUSBデバイスを操作可能
- ・2ポートUSB2.0ハブ搭載
- ・デュアルインターフェース-コンピューターのキーボードおよびマウスはPS/2とUSB両方に対応
- ・オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- ・コンソールオーディオポートはフロントパネルに位置しているため操作が簡単-IPフォンユーザーに便利
- ・キーボードおよびマウスはPS/2とUSB両方に対応-USBキーボード/マウス、PS/2キーボード/マウス、PS/2キーボード/USBマウスを使用可能
- ・KVM、USBハブ、オーディオの独立切替可能
- ・解像度 - 最大2,048x1,536、DDC2B準拠
- ・ワイド画面の解像度に対応
- ・フロントパネルのプッシュボタン、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、ホットキーによるコンピュータの切替に対応
- ・マルチプラットフォーム対応 : Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- ・コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ・ディスプレイエミュレーション-KVMスイッチはディスプレイのメーカーおよびディスプレイ情報を記憶
- ・エラーゼル起動可能なキーボードエミュレーション対応
- ・Sun/Macキーボードエミュレーション対応 ( Sun/MacキーボードはSun/Macでのみ動作可能 ) **\*1、2**
- ・すべてのコンピュータをモニタリング可能なオートスキャンモード
- ・ステータスが一目でわかるLEDディスプレイ
- ・ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ファームウェアアップグレード可能

**\*1** PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

**\*2** Sun/Mac用キーボードも使用可能。( Windowsマシンでは特殊キーが効きません )

## 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2・USB両対応
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、OSD、マウス
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター : SPHD メス(イエロー)×2 スピーカー : ステレオミニジャック×2 マイク : ステレオミニジャック×2
コンソールポート	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×2 マイク : ステレオミニジャック×2
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1
電源	DC電源ジャック×1
USBハブ	USB2.0 : USBタイプA メス×2
スイッチ	
選択	プッシュボタン×2

LED	
オンライン/選択	オレンジ×2
USBリンク	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1 ~ 255秒 ( ユーザー設定 ) /5秒 ( デフォルト )
解像度	最大2,048×1,536@60Hz、DDC2B準拠
電源仕様	
電源アダプター	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 2.4A  アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:2.53W:37BTU/h  注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.55 kg ( 1.21 lb )
サイズ(W×D×H)	140×88×56 mm
同梱品	2L-5301U(1.2m)ケーブル×2 電源アダプタ×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 クイックスタートガイド×1
対応接続ケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P ( 1.2m ) 2L-5302P ( 1.8m ) 2L-5303P ( 3m ) 2L-5305P ( 5m )  《USB KVMケーブル》 2L-5301U ( 1.2m ) 2L-5302U ( 1.8m ) 2L-5303U ( 3m ) 2L-5305U ( 5m ) * 注意 : 標準でUSBケーブル2L-5301U(1.2m)×2、が付属しています。

**構成図****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

[www.aten.com](http://www.aten.com) E-mail: [marketing@aten.com](mailto:marketing@aten.com)



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.