Simply Better Connections

# CS1762A

2ポート USB DVI/オーディオ KVMP™スイッチ

CS1762Aは、2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI＆USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする2ポートKVMPスイッチです。CS-1762からの機能向上点として、EDIDをKVM側に保存するビデオダイナシンク、コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能、USBハブがUSB 2.0対応したことが挙げられます。

＊電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

---

**オンラインショップで購入する**

Shop ATEN 楽天 amazon

---

3年保証 国内在庫品 最大5年オプション保証対応

## 特長

- 1箇所のコンソールから2台のDVIインターフェースに対応したPCと2台のUSB2.0デバイスの操作が可能
- 2ポートのUSB2.0ハブ内蔵
- USB2.0仕様準拠
- コンピューター切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- 解像度 - 1,920×1,200@60Hz、DDC2B準拠
- KVM、USB、オーディオは個別切替可能
- DVIデジタル/アナログディスプレイ対応 - DVI仕様準拠
- HDCP準拠
- ビデオダイナシンク - コンソールディスプレイのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
- コンソールマウスポートエミュレーション - 多機能マウス対応
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応※1.2
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターやDVIデバイスを自動的に切替表示
- USBポート経由でのファームウェアアップグレードが可能

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。
※2 Sun/Mac用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）

## 仕様

| | |
|---|---|
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 2 |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | USB |
| コンソール側対応インターフェース | USB |
| 選択 | ホットキー、プッシュボタン、マウス |
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/マウス：USBタイプB　メス×2<br>モニター：DVI-I　メス×2<br>スピーカー：ステレオミニジャック×2<br>マイク：ステレオミニジャック×2 |
| コンソールポート | キーボード：USBタイプA　メス×1<br>マウス：USBタイプA　メス×1<br>モニター：DVI-I　メス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイク：ステレオミニジャック×1 |
| 電源 | DC電源ジャック×1（ブラック、リアパネル） |
| USBハブ | USB2.0：USBタイプA　メス×2 |
| スイッチ | |
| ポート選択 | プッシュボタン×2 |
| LED | |
| USBリンク | グリーン×2 |
| オンライン/選択 | オレンジ×2 |

| | |
|---|---|
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | USB |
| スキャンインターバル | 1 ~ 99秒/5秒 ( デフォルト ) |
| 解像度 | 最大1,920×1,200@60Hz、DDC2B準拠 |
| 電源仕様 | |
| 電源アダプター | 入力：AC100 ~ 240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V 2.4A<br><br>アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| 消費電力 | DC5.3V:3.78W:43BTU/h<br><br>注意:<br>● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.73 kg ( 1.61 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 210×88×56 mm |
| 同梱品 | 2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2<br>電源アダプタ×1<br>ユーザーマニュアル×1<br>クイックスタートガイド×1 |

## 構成図

**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.