Simply Better Connections

# CS1782A

2ポート USB DVIデュアルリンク/7.1chオーディオ KVMP™スイッチ



CS1782Aは、USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応した2ポートのUSB DVI KVMPスイッチです。本製品ではCS1782から機能を向上させ、マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。また、コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能。立体感のあるサウンドスケープを堪能しながら、使い慣れたゲーミングキーボードで思いのままにゲームを楽しむことができます。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

---

**オンラインショップで購入する**

Shop ATEN 楽天 amazon

---

3年保証 国内在庫品 最大5年オプション保証対応

## 特長

- USB2.0対応2ポートDVI KVMPスイッチ
- USBコンソール1箇所から2台のコンピューターと2台のUSBデバイスの操作が可能
- USB2.0ハブポートを2ポート搭載
- オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた7.1chサラウンドオーディオ出力
- ポート切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、USBマウス
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
- KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
- DVI-DおよびDVI-A対応-DVI仕様準拠
- 解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz (シングルリンク)、2,560×1,600@60Hz (デュアルリンク)
- ワイド画面解像度対応
- HDCP準拠
- ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- 電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- コンソールキーボードエミュレーション、ゲーミングキーボード、マルチメディアキーボード対応
- キーボードエミュレーション機能 - 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動
- Mac・Sunキーボードエミュレーション対応※1,2
- 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語の各キーボードに対応
- オートスキャンモード - 製品に接続されたコンピューターを自動的に切替表示
- ファームウェアアップグレード対応

※1 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能
※2 Mac・Sun用キーボードも使用可能です。（Windowsマシンでは特殊キーが効きません）

## 仕様

| | |
|---|---|
| コンピューター接続数 | |
| ダイレクト | 2 |
| コンソール接続数 | |
| ローカル | 1 |
| コンピューター側対応インターフェース | USB |
| コンソール側対応インターフェース | USB |
| ポート選択 | ホットキー、プッシュボタン、マウス |
| コネクター | |
| KVMポート | キーボード/マウス：USBタイプB　メス×2<br>モニター：DVI-I　メス×2<br>オーディオ：<br>ライン出力：ステレオミニジャック×2<br>ライン入力：ステレオミニジャック×2<br>サイドスピーカー出力：ステレオミニジャック×2<br>リアスピーカー出力：ステレオミニジャック×2<br>センター/サブウーファー：ステレオミニジャック×2<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×2 |
| コンソールポート | キーボード：USBタイプA　メス×1<br>マウス：USBタイプA　メス×1<br>モニター：DVI-I　メス×1<br>オーディオ：<br>ライン出力：ステレオミニジャック×2<br>ライン入力：ステレオミニジャック×1<br>サイドスピーカー出力：ステレオミニジャック×1<br>リアスピーカー出力：ステレオミニジャック×1<br>センター/サブウーファー：ステレオミニジャック×1<br>マイクロフォン：ステレオミニジャック×2 |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |

| | |
|---|---|
| USBハブ | USB2.0：USBタイプA　メス×2 |
| スイッチ | |
| ポート選択 | プッシュボタン×2 |
| LED | |
| オンライン/選択 | オレンジ×2 |
| USBリンク | グリーン×2 |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | USB |
| スキャンインターバル | 1 ~ 99秒 ( ユーザー設定 ) /5秒 ( デフォルト ) |
| 解像度 | 2,560×1,600 ( DVIデュアルリンク )<br>1,920×1,200 ( DVIシングルリンク ) |
| 電源入力 | |
| 電源アダプター | 入力：AC 100 ~ 240V 50/60Hz<br>出力：DC5.3V / 2.4A<br><br>アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |
| 消費電力 | DC5.3V:3.3W:41BTU |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.90 kg ( 1.98 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 270×88×56 mm |
| 同梱品 | 2L-7D02UD(1.8m)×2<br>7.1ch サラウンドサウンドケーブル×2<br>電源アダプター×1<br>ユーザーマニュアル×1<br>クイックスタートガイド×1 |

## 構成図




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.