

CS1794

USB2.0八ブ搭載 4ポート USB HDMI/オーディオ KVMP™スイッチ







1794は、1台のKVMコンソールで4台のHDMIインターフェース搭載PCに素早くアクセスでき、2ポートのUSBハブで柔軟にメディアを共有できるため、デクトップのワークスペースを拡張しながら、整理整頓して生産性を向上させることが可能です。共有されたFHDビデオ品質とスピーカーセットで、コンュータ間のマルチタスクがより楽しくなります。





、ムーズなクロスプラットフォーム連携

1794は、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピュータ・システム (Windows、Mac、Linux)の統合を可能にします。



ideo DynaSync™

ENの特許技術であるVideo DynaSync™ は、すべてのOSでポート間の切り替え時に正しい解像度とディスプレイ構成を維持し、起動時のディスプレイの 題を解消し、スムーズなデスクトップ操作を保証します。





軟なUSBペリフェラル共有

遠の2ポートUSBハブを使用して、互換性のあるUSB 2.0周辺機器(例:プリンタ、フラッシュドライブ、スキャナなど)にプラグアンドプレイで接続でデータ量の多いデスクトップワークの要件を満たすことが可能です。





|用シーン











お問い合わせ

会社名 必須					
	会社名	必須			



2 必須	
,	
羽署名 必須	
设職名 - 必須	
↑安性の光数 Lのも立根 → ※@	
6客様の業務上のお立場 必須	
メールアドレス 必須	
『話番号/携帯番号(勤務先・ハイフンな	
) 必須	
製品型番	
VEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください	以復
VLDッツ FUNL 本現任に見りUNLをしむ八〜にさい	ил.



案件規模(台・式・組・予算など)					
お問い合わせ内容					
ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須					
送信する					

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

⁻ンラインショップで購入する

op ATEN









特長

CS1792/CS1794は、デスクトップでマルチメディアデバイスを使用するユーザーをターゲットにした「CubiQ」シリーズの2/4ポートHDMI KVMP™ス イッチです。本製品は、2ポートUSB2.0ハブを搭載。HDMIインターフェースに対応した2/4台のコンピューター/デバイスの切替に加え、2台のUSBデバイスを切り替えて使用することができます。デバイスの切替はフロントパネルのプッシュボタン、またはホットキーの操作で可能。HDMI画面解像度は ビデオダイナシンク機能で最適な状態に調整します。また、製品はデジタルオーディオ対応ですので、ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等の HDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。

- *電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
 - 2/4ポート搭載HDMI/USB2.0対応KVMP™ スイッチ
 - 1コンソール(USB)からHDMIインターフェースに対応した2台(<u>CS1792</u>)/4台(CS1794)のコンピューター、および2台のUSBデバイスを操作するこ とが可能
 - 2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠
 - KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単操作
 - HDMIデジタル/アナログモニター対応 HDMI1.3a完全準拠、HDCP準拠
 - ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio対応
 - 解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p (1,920×1,200)
 - 電源状態検知機能 コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている次のコンピューターに自動切替
 - ワイド画面解像度対応
 - マルチプラットフォーム対応 Windows、Linux、Mac
 - コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
 - ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
 キーボードエミュレーション機能 選択されていないポートのコンピューターもエラーなく起動

 - Macキーボードエミュレーション対応^{※1、2}
 - オートスキャンモード 製品に接続されたコンピューターやHDMIデバイスを自動的に切替表示
 - ファームウェアアップグレード可能
- **※1** PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。
- ❖2 Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数		
ダイレクト	4	
コンソール接続数		
ローカル	1	
コンピューター側対応インターフェース	USB	
コンソール側対応インターフェース	USB	
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン	
コネクター	・ ドクター	
KVMポート	キーボード/マウス:USBタイプB メス×4 モニター:HDMIタイプA メス×4 スピーカー:ステレオミニジャック×4 マイクロフォン:ステレオミニジャック×4	



コンソールポート	キーボード:USBタイプA メス×1 マウス:USBタイプA メス×1 モニター:HDMIタイプA メス×1 スピーカー:ステレオミニジャック×2(フロント側×1、リア側×1) マイクロフォン:ステレオミニジャック×2(フロント側×1、リア側×1)			
ファームウェアアップグレード	ミニジャック×1			
電源	DC電源ジャック×1			
USBハブ	USB2.0:USBタイプAメス×2(フロント側×1、リア側×1)			
スイッチ				
ポート選択	プッシュボタン×5			
LED				
オンライン/選択(KVMポート)	オレンジ×5			
オーディオ	グリーン×5			
USB	グリーン×5			
エミュレーション				
キーボード/マウス	USB			
スキャンインターバル	1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)			
解像度	1080p(HDTV) / 1,920×1,200(DVI)			
電源仕様				
電源アダプター	入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:DC5.3V 2.4A			
	アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。			
消費電力	DC5.3V:4.88W:38BTU/h			
	注意:			
動作環境				
動作温度	0~50°C			
保管温度	-20 ~ 60°C			
湿度	0~80% RH、結露なきこと			
本体				
ケース材料	メタル、プラスチック			
重量	0.53 kg (1.17 lb)			
サイズ(W×D×H)	263×77×44 mm			



同梱品 HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G ※ご注文用型番は「2L-7D02UH」)×4

ファームウェアアップグレードケーブル×1

電源アダプター×1

クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.