

CN800

小型1ポート VGA KVM over IP (解像度1,920×1,200対応)



CN800は、リモートアクセスを行いたい端末に接続し、リモートアクセス機能を付加する1ポートKVM over IPです。ドングル型の超小型デザインであります。遠隔操作に十分な解像度や機能、操作性を提供しているため、コストパフォーマンスに優れた方法でリモートアクセスの環境が整えられます。BIOSレベルでリモート操作できるハードウェア・ソリューションの強みを活かして、[データセンターやサーバーラーム](#)、[生産ライン](#)、在宅勤務など、さまざまなシーンに導入可能です。

**国内
在庫品****最大5年
オプション
保証対応**

特長

• ハードウェア

- コンピューターやover-IP非対応の[KVMスイッチ](#)にリモートアクセス機能を提供
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Sun、Linux、およびVT100ベースのシリアルデバイス
- [バーチャルメディア](#)対応
- 解像度 - リモートセッションで最大1920x1200 @ 60Hzに対応、24ビット色深度
- FPS (フレーム/秒) スループットの向上により、クリアで応答性に優れた映像表示を実現
- 専用フックで簡単に取り付け
- バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要

• 管理

- 最大64ユーザーアカウントに対応
- 最大32ユーザーの同時ログインに対応
- セッション終了機能 - アドミニストレーターは実行中のセッションを終了可能
- イベントログおよびWindowsベースのログサーバー対応
- 緊急度の高いシステムイベントは、メール、SNMPトラップ、およびSyslog経由で即時に通知
- ファームウェアアップグレードをリモートから実行可能
- マルチユーザー モードにより複数ユーザーがサーバーに同時にアクセス可能
- ATEN統合管理ソフトウェア [CC2000](#)に対応
- ATENビデオセッションレコーディングソフトウェア [CCVSR](#)に対応
- DDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
- ブラウザ操作の有効化/無効化が可能
- IPv6対応

• 使いやすいインターフェース

- 日本語対応の多言語GUI (ブラウザー、アプリ) - ユーザートレーニング時間を最小限に抑え、生産性を向上
- 各種プラットフォーム・クライアントに対応 (Windows、Mac OS X、Linux、Sun)
- 各種ブラウザーに対応 (Chrome、Firefox、Safari、Opera)
- ウェブテクノロジーだけで動作可能なブラウザUI・Javaソフトウェアパッケージを事前にインストールしなくても管理タスクを実行可能
- バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能

• 高度なセキュリティ

- 外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory
- ユーザーのログイン時にTLS 1.2暗号化でパスワードを保護
- 柔軟な暗号化設計 - 暗号化アルゴリズム (例: 256ビットAES) の任意の組み合わせ、またはシステム生成のランダム選択によって、キーボード・マウス、ビデオ、および[バーチャルメディア](#)の各データを個別に暗号化可能
- IPアドレスやMACアドレスによるフィルタリング機能
- パスワード保護機能
- プライベートCA認証対応

• [バーチャルメディア](#)

- [バーチャルメディア](#)により、ファイルアプリケーション、OSのパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストが可能
- OSおよびBIOSレベルでUSB対応サーバーと連携
- USB 2.0 DVD/CDドライブ、USBマストレージデバイス、PCハードドライブ、およびISOイメージをサポート
- [バーチャルメディア](#)専用ケーブル不要


• [バーチャルリモートデスクトップ](#)

- 画質とビデオ許容度を調整してデータ転送速度を最適化 - モノクロ色深度、しきい値およびノイズを設定することで、低帯域環境でもデータ帯域幅の圧縮が可能
- ビデオはフルスクリーン表示またはリサイズ可能なウィンドウ表示が可能
- リモートユーザー間のコミュニケーションに役立つメッセージボード機能
- 多言語対応のオンラインクリーニングキーボード
- マウスダイナシンク
- 終了マクロ対応
- BIOSレベルでのアクセス
- 制御対象のPCにソフトウェアのインストール不要

仕様

コネクター	
KVM (コンピューター) ポート	USB Type-A オス×1 (Purple) USB Type-A オス×1 (Black) VGA オス×1 (Blue)
LANポート	RJ-45 メス×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
LED	
電源	1 (Green)
リンク	リンク×1 (Orange/Green) アクティブ×1 (Green)
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
ビデオ	1920×1200
消費電力	DC5V:3.47W:16BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.17 kg (0.37 lb)
サイズ(W×D×H)	93.2×56.6×24.4 mm

構成図





Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.