

KH1508i

マルチプラットフォーム対応 8ポートカテゴリ5タイプ KVM over the NET



*KH1508iは2011年9月7日に販売終了しました。後継機KH1508Aiをご利用ください。

KH1508i/1516i KVMスイッチは、1組のコンソールで多数のコンピュータの操作が可能です。 コミュニケーションプロトコルはTCP/IP経由で、時間や場所を選ばずにリモートからコンピュータを操作することができます。







特長

- 1組のコンソールで最大8台(KH1508i)/16台(KH1516i)のコンピュータの操作が可能
- デイジーチェーン専用ポート-最大15台のデイジーチェーン接続で1組のコンソールから256台までのコンピュータの操作が可能
- コンピュータとスイッチ間の距離を延長-最大30mまで解像度1,600×1,200@60Hz、最大40mまで解像度1280×1024@75Hz
- ATEN独自開発ASIC (特許出願中) 搭載により、フロントパネルにデイジーチェーンのステーション位置を自動検出-手動でDIPスイッチの設定不
- ステーション位置をLEDで表示-ステーション構成を変更した場合もOSDのポートネームを自動再構築
- マルチプラットフォーム対応:Windows、Linux、Mac、Sun、シリアル
- LAN、WAN、インターネット経由で世界のどこからでもリモート操作可能-10Base-T、 100Base-T、 TCP/IP、 HTTP対応
- 最大64名のユーザーアカウント作成可能
- パスワード保護と暗号化技術による強靭なセキュリティ保護
- WindowsおよびJavaクライアント ソフトを提供-Javaクライアントは、プラットフォームを問わず動作可能
 ソフトウェア不要-ポート選択スイッチ、ホットキー、OSDメニューから簡単にコンピュータを選択
- オートスキャン機能-選択したコンピュータを自動モニタリング
- ファームウェアアップグレード可能
- VGA解像度1,600×1,200対応
- 19インチシステムラック(1Uサイズ)にラックマウント可能

仕様

alias



構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.