

CL1008

8ポート PS/2 VGA LCD KVMドロワー (デジチェーンポート搭載)



CL1008は、8台のコンピュータ切替機能を搭載したKVMドロワーです。本製品は1台で使用するはもちろん、最大15台のKVMスイッチを追加してデジチェーン接続することもできますので、この場合、1箇所のKVMコンソールから最大256台のコンピュータを管理することができます。CL1008はシステムラック1Uサイズにキーボード、17インチLCDモニター、およびタッチパッドを統合した構造を採用していますので、ユーザーは本製品によってサーバーラックの省スペース化や作業の効率化が実現できます。

2年保証



最大5年
オプション
保証対応

特長

- Slideaway™17インチLCD一体型 8ポートKVMドローワー
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- デイジーチェーン接続でKVMスイッチを増設可能 - KVMスイッチの追加は最大15台まで、最大256台のコンピュータを操作可能
- コンピュータ切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD
- オートスキャン機能 - 選択したコンピュータの画面のみを自動的に監視
- ブロードキャスト対応 - キーボードから入力したコマンドを、製品に接続されている全コンピュータに対して実行することが可能
- ホットプラグ対応 - スwitchの電源を切ることなくコンピュータの追加や取り外しが可能
- 2レベルユーザーアクセス制御 - 最大4名のユーザーおよび1名のアドミニストレーターを作成可能、各ユーザーにはポート別アクセス権限を設定可能
- 各コンピュータの解像度は製品のLCDモニタに適した設定に自動調節
- ファームウェアアップグレード可能
- 日本語配列、テンキー付きフルキーボード（105キー）、ホットキーおよびOSD呼び出し専用キー付き
- 取り付け奥行きが調節可能で、マウント作業が容易なレールキットを同梱（ロング/ショート選択）
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、FreeBSD
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語（US/UK）、フランス語、ドイツ語（ドイツ/スイス）、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語（繁体字）

・CL1008ご注文用型番一覧

本製品にはイージーセットアップラックマウントキットが付属します。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCDサイズ	ポート数	ご注文用型番	
		ショートレール（型番： 2X-011G ） 対応ラック奥行：42cm - 70cm	ロングレール（型番： 2X-012G ） 対応ラック奥行：68cm - 105cm
17インチLCDモデル	8	CL1008MJJS	CL1008MJJL

※注意：ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドローワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	128（デイジーチェーン接続）
コンソール接続数	
ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	PS/2
ポート選択	OSD、ホットキー、プッシュボタン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス（イエロー）×8
デイジーチェーンポート	OUT：DB-25ピンオス×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	

ポート	プッシュボタンx8
リセット	ピンホール型スイッチx1
電源	ロッカースイッチx1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチx1
LCD調節	プッシュボタンx4
LED	
オンライン	オレンジx8
選択	グリーンx8
電源	ダークグリーンx1
Lock	Num Lock (グリーン)x1 Caps Lock (グリーン)x1 Scroll Lock (グリーン)x1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
スキャンインターバル	1~255秒 (ユーザー設定) /5秒 (デフォルト)
パネル仕様	
画面サイズ	17インチ
ピクセルピッチ	0.264 mmx0.264 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m ²
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
17インチLCD	最大1,280x1,024@75Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	AC110V:21.3W:100BTU AC220V:23.6W:111BTU
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと

ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	13.34 kg (29.38 lb)
サイズ(WxDxH)	480×641×44 mm
同梱品	2L-5202P(1.8m)ケーブル×2 電源ケーブル(1.8m)×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 《USB KVMケーブル》 2L-5202UP (1.8m) 2L-5203UP (3m) 2L-5206UP (6m) *注意：標準でPS/2ケーブル2L-5202P(1.8m)×2が付属しています。
対応ATEN製品	
デジチェーン対応製品	ACS1208A ACS1216A
デジチェーン用ケーブル	2L-1700(0.6m) 2L-1701(1.8m) 2L-1703(3m) 2L-1705(5m) 2L-1715(15m)

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.