

CL5800

PS/2-USB VGA デュアルスライド LCDコンソールドロワー (USBデバイス対応)



CL5800は、19インチLCDモニター/キーボード/タッチパッドを1Uサイズに統合したKVMコンソールドロワーです。

本製品は、LCDパネルとキーボード/タッチパッドを別々にスライドできるデュアルスライド構造が特長です。キーボード/タッチパッドを使用しない場合は、このパネルを収納し、LCDパネルだけを起こしてモニタリングを継続することができますので、お使いのデータセンターの貴重なスペースを有効活用することができます。

更に、製品リア側にはPS/2、USBの両方に対応したセカンドコンソールポートを搭載。パネルを引き出して操作するのが難しい場合でも、リアパネルにキーボード、モニター、マウスを接続することで操作を続けることができます。

2年保証



最大5年
オプション
保証対応

特長

- 19インチLCD一体型KVMコンソールドロワー - 1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供
- LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 簡単に取り付け可能なイーザーラックマウントキット同梱（ショート/ロング選択）
- セカンドコンソールポート搭載（PS/2、USB両対応）*
- デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
- フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能
- 内部電源搭載
- 解像度 - 最大1,280×1,024@75Hz。DDC、DDC2、DDC2B準拠
- JIS準拠 105キーボード搭載
- デュアルスライド構造 - LCDパネル、キーボード/タッチパッドは個別にスライドさせることが可能
- ATEN製KVMスイッチと互換
- レールの長さはラックの奥行きに合うように調節可能
- ファームウェアアップグレード対応
- Microsoft Intellimouse™他、スクロールホイール付きマウスに対応
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック
- Sunキーボードエミュレーションが可能
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語（US/UK）、フランス語、ドイツ語（ドイツ/スイス）、ギリシャ語、イタリア語、ハンガリー語、韓国語、スペイン語、スウェーデン語、中国語（繁体字）、ロシア語

・CL5800ご注文用型番一覧

本製品にはイーザーセットアップラックマウントキットが付属します。ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定ください。

LCDサイズ	ご注文用型番	
	ショートレール（型番：2X-011G） 対応ラック奥行き：42cm - 70cm	ロングレール（型番：2X-012G） 対応ラック奥行き：68cm - 105cm
19インチLCDモデル	CL5800NJJS	CL5800NJJL

※注意：ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
最大	(接続するKVMスイッチに依存)
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス：PS/2、USB
セカンドコンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス：PS/2、USB
コンソール選択	ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHD メス（イエロー）×1
セカンドコンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 マウス：USBタイプA メス×1、ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1
USBポート	USB1.1：USBタイプA メス×1

ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	3極AC電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LCD電源	LEDプッシュボタン（オレンジ）×1
LCD調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	ダークグリーン×1
LCD電源	オレンジ×1
Lock	Num Lock (グリーン)×1 Caps Lock (グリーン)×1 Scroll Lock (グリーン)×1
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
パネル仕様	
画面サイズ	19インチ
ピクセルピッチ	0.294 mm×0.294 mm
対応色	1677万色
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m ²
応答時間	5ミリ秒
視野角	170°(水平)、160°(垂直)
ビデオ	
19インチLCD	最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠
電源仕様	AC 100~240V、50/60Hz、1A (日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
消費電力	AC110V:22.2W:115BTU AC220V:22.9W:118BTU
動作環境	
動作温度	0~50℃
保管温度	-20~60℃

湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	14.27 kg (31.43 lb)
サイズ(W×D×H)	480×681×44 mm
同梱品	2L-5302UP(1.8m)ケーブル×1 電源ケーブル×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1 イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 クイックスタートガイド×1
対応KVMケーブル	《PS/2 KVMケーブル》 2L-5201P(1.2m) 2L-5202P(1.8m) 2L-5203P(3m) 2L-5206P(6m) 2L-5210P(10m) 《USB KVMケーブル》 2L-5201U(1.2m) 2L-5202U(1.8m) 2L-5203U(3m) 2L-5205U(5m) 《PS/2・USBKVMケーブル》 2L-5301UP(1.2m) 2L-5302UP(1.8m) 2L-5303UP(3m) *注意：標準でPS/2・USBケーブル(2L-5302UP)×1が付属しています。

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.