

KA9233

GUI コンソールモジュール



❖KA9233は2010年1月8日に販売終了しました。

KA9233 Comboグラフィックコンソールモジュールは、サーバからコンソールまでの距離を最大300mまで延長する事ができます。(サーバ用CPUモジュールからKM0832まで最大150m、KM0832からコンソールモジュールKA9233まで最大150m、計最大300m) コンソールモジュールからはPS/2・USB共用のコンソール(キーボード、マウス、モニタ)からマトリックスKVMスイッチに接続されたサーバを操作することが可能です。 コンピュータワークステーションを操作するセカンドコンピュータポートがあり、ユーザーはローカルコンピュータとマトリックスKVMスイッチに接続したサーバを自由に切替えながら操作することが可能となります。

KA9233は直感的にわかりやすいインターフェースのグラフィカルOSDが特徴です。使いやすいメニューとアイコンで簡単なアクセスと効率的なマネジメントが実現します。



特長

- 1台の (PS/2 + USB) ComboグラフィックコンソールモジュールでローカルコンピュータとリモートマトリックスKVMスイッチの操作が可能
- ローカルコンピュータとマトリックスKVMスイッチの切り替えが可能
- 新グラフィックOSD-直感的にわかりやすく使いやすいグラフィカルインターフェースでマトリックスKVMスイッチを管理 (resembles <u>KM0832</u> Administrator Utility)
- 一定の時間間隔で接続されたコンピュータを自動スキャン
- セキュリティ-セキュリティ保護を強化した3段階のユーザーレベル権限
- カテゴリ5LANケーブルを使用してマトリックスKVMスイッチを接続(サーバ用CPUモジュールからKM0832まで最大150m、KM0832からコンソールモジュールKA9233まで最大150m、計最大300mまで延長可能)
- 高解像度-ローカルコンピュータ:2048×1536(最大10m)、ComboグラフィックコンソールモジュールからCPUモジュール:1024×768(最大300m)
- フルスクリーングラフィカルOSD(800×600、8ビットカラー)
- 自動ビデオゲイン調節
- 手動ビデオゲイン調節-ビデオ信号を調整可能
- ホットキーまたはOSDメニューから簡単にコンピュータを選択
- Microsoft Intellimouse (5 key)対応
- Logitech及びMicrosoft ワイヤレスマウス対応
- LCD、VGA、SVGA、XGA、マルチシンク対応、DDC2B準拠 (ローカルコンピュータ)
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード可能
- ASIC内蔵で高い信頼性と互換性



構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.