
2A-136G

光ファイバマルチモード 1.25G SFP トランシーバーモジュール



※2A-136Gは2024年2月29日に販売終了しました。後継機[2A-136G-C1GMM](#)をご利用ください。

2A-136G 光ファイバマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、1GbE接続を最大550mまで延長することができます。

このトランシーバーは、送信機と受信機の両方に取り付けが可能です。光ファイバー通信の標準的なDLCコネクタを備えたホットプラグ可能なモジュールとして、マルチモードファイバー（MMF）接続で動作し、850 nmの周波数で動作するため、費用対効果が期待できます。

販売
終了

特長

- 最大550mの延長が可能
- 双方向通信
- Small Form-Factor Pluggable（SFP）準拠
- SFF-8472 MSAデジタル診断準拠
- クラス1レーザー（IEC 規格）825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21
- CFR1040.10/1040.11準拠
- 動作温度：0℃～70℃
- RoHS指令対応製品

仕様

光ファイバー	
データ伝送速度	1.25Gbps
操作距離	550m
ファイバータイプ	マルチモード
DDM	○
動作環境	
動作温度	0 ~ 70℃
保管温度	-40 ~ 85℃
本体	
重量	0.02 kg
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	559 x 146 x 130 mm