

KA7183

USB-C コンピューターモジュール（バーチャルメディア対応）



KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。

- コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続
- 解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応
- バーチャルメディア & スマートカード/CACリーダー & オーディオ対応

特長

- コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続※1
- 解像度 - 最大1920x1200のフルHD解像度に対応※2
- 自動信号補正(ASC) - 距離が異なってもDIPスイッチの設定は不要
- キーボードとマウスのエミュレーション - KVMスイッチのKVMポートから切り離されたり、別のKVMポートに再配置されたりしても、サーバーがスムーズに機能するよう動作
- バーチャルメディア対応
- スマートカード/CACリーダー対応
- 高い信頼性と互換性を誇るASIC搭載
- ホットプラグ対応
- コンパクトサイズ
- ファームウェアアップグレード対応


※1 詳細については、コンピューターモジュール互換表 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) を参照してください。

※2 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細については、詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。

仕様

コネクタ	
リンク	RJ-45 メス×1
コンピューター	USB Type-C オス×1
LED	
リンク	1 (Green)
電源	1 (Orange)
動作環境	
動作温度	0 ~ 50℃
保管温度	-20 ~ 60℃
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.07 kg (0.15 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	91×56×21.2 mm
同梱品	USBホルダーキット×1 クイックスタートガイド×1

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.