

2A-245G

Cat 6A RJ-45コネクター



ATEN 2A-245G <u>Cat 6A</u> RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉 (EMI) 保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に<u>2L-29330 Cat 6A ケーブル</u>と互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。





特長

- Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現
- 色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能
- 再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能
- 10G超の転送速度をサポート
- FCC Part 68規格準拠
- Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル (22~26 AWG) に対応
- 合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能
- ねじ込み式プラスチック製ストレインリリーフブーツによって過度の屈曲を防ぎ、信頼性を向上
- RoHS指令対応製品



仕様

ケーブル種類	RJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応
電気仕様	
DC抵抗	Max. 0.1Ω
絶縁抵抗	500 ΜΩ
接触抵抗	20 mΩ
DC定格電流	1.5Amps
絶縁耐力	1000V
動作環境	
動作温度	-40°C ~ 60°C
本体	
材質	ハウジング:ABS + PC、UL94V-0 接点:厚さ 0.35mm リン青銅、金メッキ(ニッケル上)
タイプ	ガンシールド:亜鉛合金、ニッケルメッキ
重量	0.01 kg (0.04 lb)
サイズ(W×D×H)	4.56 x 1.38 x 1.25 cm
項目	備考: 10個人リ

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.