Simply Better Connections

CS22DP

2ポート USB DisplayPort ケーブルKVMスイッチ (ワイヤードリモコン付)



Simply Better Connections




2 台のコンピューターで異なるプロジェクトを同時に実行することは時間の節約になりますが、1 つの共有画面上でプッシュボタンを使用してコンピューター間を切り替えるように設定された KVM コンソールがあれば、マルチタスクの生産性がさらに向上します。CS22DP コンパクトケーブル KVM スイッチは、デスクトップのワークスペースをすっきりさせ、スペース効率を高め、優れた 4K オーディオビジュアル品質で業務をさらに充実させ、デスクトップのワークフローをより楽しくする魔法をかけてくれます。



鮮やかな4Kで優れたAV性能を実現

CS22DPは、4Kオーディオビジュアル強化により、卓越した精度でビジュアルコンテンツを表示することで、デスクトップオペレーションを強化します。



Smooth Cross-Platform Integration

CS22DPは、リモートポートセレクターによるワンボタン切り替えで、1台のKVMコンソールからアクセス可能な異なるコンピューターシステム（Windows、Mac、Linux）の統合を可能にします。




柔軟なUSB周辺機器の共有

コンソールのUSBポートは、互換性のあるUSB 2.0周辺機器とプラグ&プレイで接続でき、データ量の多いデスクトップワークの要件を満たすことができます。



Plug in. Power on

CS22DPはUSBホットプラグに対応しており、USBポートを介して接続されたKVMソースからバスパワーで駆動されます。



利用シーン

CS22DPケーブルKVMスイッチは、オフィス、メディアデザインワーク、エンターテイメントにおいて、理想的なデスクトップセットアップを可能にします。



製品比較

オンラインショップで購入する

Shop ATEN 楽天 amazon



特長

CS22DPは、1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DisplayPortモニター）からDisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。コンピューターの切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。

CS22DPはマルチプラットフォーム対応製品ですので、2台のコンピューターで異なるOSが稼働していても、コンソールの集約が可能です。さらに、ケーブル一体型のコンパクトなデザインのため、セットアップが効率的に行えるだけでなく、デスク周りの省スペースも実現できます。

セットアップは簡単で、コンソール用の機器をCS22DPに接続し、製品本体に一体化されているKVMケーブルをコンピューターに接続するだけです。また、ソフトウェアのインストールやデバイスの設定も不要ですので、プラグアンドプレイで、すぐにお使いいただけます。

- 1箇所のコンソール（USBキーボード、USBマウス、DisplayPortモニター）からDisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切替操作可能
- 解像度 - 最大4,096 x 2,160 @ 30 Hz
- ポート切替方法 - ワイヤードリモコン
- 対応OS - Windows、Mac、Linux
- DisplayPortデュアルモード(DP++)対応※1 - 別途、パッシブ方式のDisplayPort→HDMI/DVI DP++変換アダプタ―を使用して、HDMIまたはシングルリンクDVI信号を直接出力可能
- オーディオ対応 - ステレオスピーカーおよびマイクロフォン対応 USBポートに接続された
- 周辺機器をコンピューター間で共有可能※2
- USBホットプラグ対応 DisplayPort 1.1a、HDCP 1.3準拠 バスパワー対応


※1 DP++（DisplayPortデュアルモード）をご利用になる場合は、別途、電源供給可能なパッシブ方式DP++変換アダプターをご使用いただき、グラフィックソースもDP++に準拠している必要があります。
※2 マイクロUSBポートを介して外部電源が必要になる場合があります。

仕様

コンピューター接続数	2
コンピューター側対応インターフェース	モニター：DisplayPort キーボード/マウス：USB
コンソール側対応インターフェース	モニター：DisplayPort キーボード/マウス：USB
ポート選択	ワイヤードリモコン
コネクター	
KVMポート	キーボード/マウス：USBタイプA　オス×2 モニター：DisplayPort　オス×2 スピーカー：ステレオミニプラグ×2 マイク：ステレオミニプラグ×2
コンソールポート	キーボード：USBタイプA　メス×1 マウス：USBタイプA　メス×1 モニター：DisplayPort　オス×1 スピーカー：ステレオミニプラグ×1 マイク：ステレオミニプラグ×1
電源（オプション）	マイクロUSBタイプB　メス×1
LED	
KVMポート（オンライン/選択）	ホワイト×2

エミュレーション	
キーボード/マウス	-
解像度	
最大解像度	4,096 × 2,160@30Hz (4:4:4)
最大データ伝送速度	8.64 Gbps
消費電力	DC5V:1.38W:28BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.35 kg (0.77 lb)
サイズ(W×D×H)	84×85×31 mm
ケーブル長	
KVM	1.2m×2
リモートポートセレクター	1.8 m
同梱品	クイックスタートガイド×1

構成図



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.