
Simply Better Connections

# CS52

2ポートクロスインターフェースKVMスイッチ



※ CS52は2010年1月25日に販売終了しました。後継機CS62をご利用ください。

ケーブルKVMはケーブルとKVMスイッチ本体を一体化したコンパクトな製品です。主に個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスにおいてデスクトップのスペース不足の解消に最適です。CS52は1組のコンソール(モニタ、PS/2キーボード、USBマウス)で2台のコンピュータを操作することができます。またこれらの製品はバスパワーで動作するので外部電源を用いることなくご使用いただけます。

3年保証

販売終了

## 特長

- 1組のコンソール(モニタ、PS/2キーボード、USBマウス)で2台のコンピュータを操作
- 切替に便利なワイヤードリモコン付
- 多機能マウス対応
- USB周辺機器を共有可能なUSB 2.0ポート
- ケーブル一体型のコンパクトなデザイン(コンソール側: 15cm、コンピュータ側: 60cm/120cm)
- VGA解像度- 最大 2,048×1,536、DDC2B準拠
- オートスキャン機能-コンピュータを自動切替えで監視
- 外部電源不要

## 仕様

| | |
|---|---|
| コンピューター接続数 | 2 |
| ポート選択 | ホットキー、リモコン |
| コネクター | |
| コンソールポート | ミニDIN6ピン　メス×1、<br>D-Sub 15ピン　メス×1、<br>USBタイプA　メス×1 |
| KVMポート | ミニDIN6ピン　オス×2、<br>D-Sub 15ピン　オス×2、<br>USBタイプA　オス×2 |
| リモートポートセレクター | ミニジャック×1 |
| LED | |
| ポート選択 | グリーン×2 |
| ケーブル長 | |
| コンソール | 15 cm |
| コンピューター | 60 cm、1.2 m |
| エミュレーション | |
| キーボード/マウス | PS/2 |
| 解像度 | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠 |
| スキャンインターバル | 3、5、10、20秒 |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | プラスチック |
| 重量 | 0.35 kg ( 0.77 lb ) |
| サイズ(W×D×H) | 85×34×23 mm |

**構成図**




**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.