
CS692

2ポート USB HDMI/オーディオ ケーブルKVMスイッチ (ワイヤードリモコン付)



CS692は、HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。

また、ポート間でUSBデバイスを共有して操作することもでき、裏起動、ファームウェアアップグレードにも対応。マウスホイールのダブルクリックでもポート切替が可能で、高い機能性とユーザーフレンドリーな操作性を特長とするケーブルKVMスイッチです。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・1箇所のKVMコンソールから、HDMIインターフェース対応のPC2台を操作
- ・HDMI 1.3a準拠、 HDCP準拠
- ・オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
- ・ポート切替方法 - ワイヤードリモコン、ホットキー、USBマウス
- ・KVMとオーディオは個別切替に対応 - KVMとオーディオは別々のコンピューターを選択することが可能^{※1}
- ・ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
- ・電源状態検知機能 - コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
- ・ゲーミングキーボード・マルチメディアキーボード対応
- ・USB2.0対応のマウスポートにUSBデバイスを接続し、ポート間で切り替えてアクセスすることが可能^{※2}
- ・マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux
- ・ケーブル一体型のコンパクトなデザイン (コンピューター側は1.2m×2)
- ・解像度 - 最大1,920×1,200、1080p
- ・ワイド画面のLCDモニターに対応
- ・ワイヤレスキーボード/マウス対応
- ・コンソールマウスポートエミュレーション、多機能マウス対応
- ・Macキーボードエミュレーション対応^{※3}
- ・バスパワー対応
- ・ファームウェアアップグレード対応

^{※1} HDMIモニターの内蔵スピーカーから出力される音声は、この個別切替機能の対応外となります。

^{※2} USBデバイスに電源アダプターを接続することが必要な場合があります。

^{※3} PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	2
コンピューター側対応インターフェース	USB
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	プッシュボタン(ワイヤードリモコン)、マウス、ホットキー
コネクタ	
KVMポート	キーボード：USBタイプA オス×2 マウス：USBタイプA オス×2 モニター：HDMIタイプA オス×2 スピーカー：3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green) マイク：3.5mmオーディオジャック メス×1 (Pink)
コンソールポート	キーボード：USBタイプAメス×1 マウス：USBタイプAメス×1 モニター：HDMIタイプA メス×1 スピーカー：3.5mmオーディオジャック メス×1 (Green) マイク：3.5mmオーディオジャック メス×1 (Pink)
LED	
KVM	グリーン×2
エミュレーション	
キーボード/マウス	USB
スキャンインターバル	3、5、10、20秒/5秒(デフォルト)
解像度	1920×1080@60Hz、1920×1200@60Hz
電源供給モード	USBバスパワー
消費電力	DC5V:0.72W:8BTUBTU
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.48 kg (1.06 lb)
サイズ(W×D×H)	83×67×26 mm
ケーブル長	
KVM	1.2 m×2
リモートポートセレクター	1.8 m
同梱品	クイックスタートガイド×1 ユーザーマニュアル×1 ホットキーステッカー×2

構成図

