

## CS128A

8ポート KVMスイッチ



※CS128Aは2009年12月7日に販売終了しました。後継機は、CS-9138になります。

Master view™ KVMスイッチ CS-124A/CS-128Aは、1組のコンソールで4台または8台のコンピュータを切替えて使用するデバイスです。最大3段階のカスケード接続に対応し64台（CS-124A）/512台（CS-128A）のコンピュータが操作可能です。コンソールポートはPS/2インターフェースです。

3年保証

販売  
終了

### 特長

- 1組のコンソールで4台(CS-124A)/8台(CS-128A)のコンピュータを操作可能
- カスケード接続対応-最大3段階のカスケード接続で64台(CS-124A)/512台(CS-128A)のコンピュータを操作可能
- Microsoft Intellimouse™、スクロールホイール付きマウスに対応
- PS/2キーボード・マウスエミュレーション
- ポート選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD(CS-128Aのみ)
- コンピュータを切替えてもCaps Lock、Num Lock、Scroll Lockの状態を記憶
- VGA解像度-最大1,920×1,440；DDC2B準拠

ラックマウントキット別売,型番:2X-005(1Uサイズ)

## 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	512
ポート選択	プッシュボタン、ホットキー
コネクタ	
コンソールポート	ミニDIN6ピン メス×1、 ミニDIN6ピン メス×1、 D-Sub 15ピン メス×1
コンピューター	DB-25ピン メス×8
LED	
オンライン	8
選択	8
エミュレーション	
キーボード	PS/2、PC/AT
マウス	PS/2、シリアル
解像度	最大1,920×1,440、DDC2AB準拠
スキャンインターバル	3、5、10、15、20、30、40、60 秒
消費電力	1.08 W  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
本体	
ケース材料	プラスチック、メタル
重量	2.85 kg
サイズ(W×D×H)	36.6 x 25 x 4.5 cm

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.