

## CS1758

8ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMスイッチ



\* CS1758は2022年2月4日に販売終了しました。代替機[CS1308](#)をご利用ください。

Master view™ MAX CS1758 KVMスイッチは、PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピューターを接続し、切替操作を可能にします。カスケード接続に対応し、最大3段階のカスケード接続で512台（CS1758）のコンピューターを操作可能です。多数のコンピューターを導入している企業のサーバルーム等で設備投資を抑えるのに最適なソリューションです。



販売  
終了

### 特長

- 1セットのコンソールから8台のPCを操作可能
- 3段階のカスケード接続に対応し512台のPCを操作可能
- デュアルインターフェイスサポート - PS/2とUSBのキーボード・マウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキー、OSD (On Screen Display)から切替え可能
- 対応OS-Windows 2000以降、Mac OS 8.6以降、Sun Solaris 8以降、Linux カーネル2.4以降
- ファームウェアアップグレード対応
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- VGA解像度-最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ホットキー操作でSun/Macの特殊キーに対応
- カスケード接続対応機種: [CS1754](#), CS1758

### 仕様

| コンピューター接続数 |               |
|------------|---------------|
| ダイレクト      | 8             |
| 最大         | 512 (カスケード接続) |
| コンソール接続数   |               |

|                    |   |
|--------------------|---|
| ローカル               | 1   |
| コンピューター側対応インターフェース | USB・PS/2両対応   |
| コンソール側対応インターフェース   | PS/2、USB  |
| ポート選択              | ホットキー、プッシュボタン、OSD   |
| コネクター              |   |
| KVMポート             | キーボード/マウス/モニター：SPHD メス(イエロー)×8<br>スピーカー：ステレオミニジャック×8<br>マイク：ステレオミニジャック×8  |
| コンソールポート           | キーボード：USBタイプA メス×1<br>マウス：USBタイプA メス×1<br>モニター：D-Sub 15ピン メス×1<br>スピーカー：ステレオミニジャック×1<br>マイク：ステレオミニジャック×1                |
| ファームウェアアップグレード     | RJ-11×1   |
| 電源                 | DC電源ジャック×1  |
| スイッチ               |   |
| ポート選択              | プッシュボタン×8   |
| リセット               | ピンホール型スイッチ×1  |
| ファームウェアアップグレード     | スライドスイッチ×1  |
| LED                |   |
| 電源                 | ブルー×1   |
| オンライン              | オレンジ×8  |
| 選択                 | グリーン×8  |
| エミュレーション           |   |
| キーボード/マウス          | USB   |
| スキヤンインターバル         | 1 ~ 255秒  |
| 解像度                | 最大2,048×1,536、DDC2B準拠   |
| 電源仕様               |   |
| 電源アダプター            | 型番：0AD8-0005-10EGまたは0AD8-0005-10MG<br>入力：AC100V ~ 240V 50 ~ 60Hz<br>出力：DC5V 1A  |
| 消費電力               | DC5V:2.32W:15BTU/h<br><br>注意：<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境               |   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 動作温度                           | 0 ~ 50°C   |
| 保管温度                           | -20 ~ 60°C   |
| 湿度                             | 0 ~ 80% RH、結露なきこと  |
| 本体                             |  |
| ケース材料                          | メタル  |
| 重量                             | 2.72 kg ( 5.99 lb )  |
| サイズ(W×D×H)                     | 438×161×44 mm  |
| 同梱品                            | 電源アダプター×1<br>ラックマウントキット×1<br>クイックスタートガイド×1<br>ファームウェアアップグレードケーブル×1   |
| 対応KVMケーブル                      | 《USB KVMケーブル》<br>2L-5301U(1.2m)<br>2L-5302U(1.8m)<br>2L-5303U(3m)<br>2L-5305U(5m)<br><br>《PS/2 KVMケーブル》<br>2L-5301P(1.2m)<br>2L-5302P(1.8m)<br>2L-5303P(3m)<br>2L-5305P(5m)<br>* 標準でケーブルは付属していません。 |
| カスケード対応製品                      | CS1754<br>CS1758   |
| KVM                            |  |
| カスケード用ケーブル                     | 《USB KVMケーブル》<br>2L-5301U(1.2m)<br>2L-5302U(1.8m)<br>2L-5303U(3m)<br>2L-5305U(5m)  |
| SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) | 2L-5301U(1.2m)<br>2L-5302U(1.8m)<br>2L-5303U(3m)<br>2L-5305U(5m)   |

## 構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.