

## PE6324L

PE6324LB



### 特長

**ATEN VKシリーズ**

コントロールシステム対応 >>



### 仕様

|                 |                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デバイス接続数         | 24                                                                                                                                                        |
| 仕様              |                                                                                                                                                           |
| 定格入力電圧          | 100 ~ 240VAC                                                                                                                                              |
| 最大入力電流          | 30A (最大)                                                                                                                                                  |
| 入力周波数           | 50/60Hz                                                                                                                                                   |
| 入力側インターフェース     | NEMA L6-30P                                                                                                                                               |
| 入力電源            | 6240 VA(最大)                                                                                                                                               |
| アウトレットタイプ       | 合計: IEC 60320 C13×21 + IEC 60320 C19×3<br>バンク1-1: アウトレット1 ~ 8; C13×7 + C19×1<br>バンク1-2: アウトレット9 ~ 16; C13×7 + C19×1<br>バンク2: アウトレット17 ~ 24; C13×7 + C19×1 |
| 定格出力電圧          | 100V                                                                                                                                                      |
| 最大出力電流 (アウトレット) | C13: 12A (ULディレーティング) /15A (最大)<br>C19: 12A (ULディレーティング) /15A (最大)                                                                                        |
| 最大出力電流 (バンク)    | 12A (ULディレーティング) /15A (最大)                                                                                                                                |
| 最大出力電流 (合計)     | 24A (ULディレーティング) /30A (最大)                                                                                                                                |

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ブレーカー      | 16A スリムブレーカー×2                                                                   |
| 計測         | バンク単位で電流・電圧・電力・力率・ワット時を監視                                                        |
| アウトレット切替   | 対応                                                                               |
| 環境センサーポート  | 2                                                                                |
| 計測精度       | 電圧: AC100 ~ 250V ±1%<br>電力: 100 ~ 最大許容範囲電力 ±2%<br>電流: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1% |
| ケース        |                                                                                  |
| サイズ(W×D×H) | 66×44×1775 mm                                                                    |
| 重量         | 5.76 kg ( 12.69 lb )                                                             |
| 電源ケーブル長    | 1.6 m                                                                            |
| 動作環境       |                                                                                  |
| 温度 (動作/保管) | 0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C                                                            |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                |
| 認証         |                                                                                  |
| EMC認証      | FCC、その他は依頼による                                                                    |
| 安全性検証      | PSE、その他は依頼による                                                                    |
| 同梱品        | ラックマウントキット×1<br>CD-ROM ( マニュアル、eco Sensorソフトウェア ) ×1<br>クイックスタートガイド×1            |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.