



VM0202H

2入力2出力HDMIマトリックススイッチャー（4K対応）





MARKET STRUCTURE



Region C
Discontinued device
contributes little to growth

Region E
High quality of
technology service
contributes to growth



25%
FIRST OPTION
Ordering form
sent by email

50%
SECOND OPTION
Purchase inquiry
made on
social media

75%
THIRD OPTION
Purchase made
via online stores

VM0202H

2 x 2 4K HDMI Matrix Switch



HDMI
(3D, 4K, Deep Color)


Up to 4096 x 2160
@60Hz (4:2:0)

Diverse Control

ディスプレイ2台でのコンテンツ管理に最適

VM0202Hは、HDMIソースおよびディスプレイデバイスに対応したコンパクトな2x2マトリクススイッチです。どの入力もどの出力にもルーティングできるので、異なるHDMIソースのコンテンツを異なる出力に表示する際に、機器やケーブルを移動させる必要がありません。会議室や教室はもちろん、2つの異なるビデオソースを異なるディスプレイに切り替える必要があるあらゆる会場に最適です。





4Kによる驚異的な映像品質

VM0202Hは、最大4096x2160@60Hz（4:2:0）の解像度に対応し、細部まで鮮明な映像品質を提供します。

複数のコントロールオプションで簡単操作

VM0202Hは、マニュアル操作とリモート操作の両方が可能で、簡単に操作することができます。フロントパネルのプッシュボタンを使って、入力と出力を切り替えたり、オーディオ設定を手動で調整することができます。リモートコントロールの場合は、IRレシーバーと対応するIRリモコンをプラグアンドプレイで接続するだけです。さらに、RS-232を介してVM0202Hをお好みのコントロール・インターフェースと統合することも可能です。



オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



VM0202HIは、2系統のHDMI信号をマトリックス状に2系統に切替・分配できる、HDMIマトリックススイッチャーです。本製品は3D、最大12ビットのDeep Color、最大データ伝送速度10.2Gbpsを含むHDMI仕様の規格に準拠しています。将来的にHDコンテンツのビデオ切替が普及するのを見込んで、最大4K解像度※に対応しているのが特長です。

本製品はデジタルビデオカメラ、サテライトボックス、HD-DVDプレーヤー、HD Blu-rayプレーヤー、ホームシアターPC、スタンドアロンのストリーミングメディアプレーヤーといったビデオソース2台と、ディスプレイ2台の間でHDMI信号の入出力の組み合わせをマトリックス状に切り替えます。切替操作は、リモコンやフロントパネルのプッシュボタンを使って、効率よく行うことができます。また、各ディスプレイに表示されているソースデバイスは、フロントパネルのLEDランプによって一目で把握することができます。

※ 対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

- ・2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替
- ・HDMI (3D、Deep Color、4K※) HDCP1.4、CEC準拠
- ・解像度 - 最大4K※
- ・最大データ伝送速度 - 10.2Gbps
- ・最大15mの長距離伝送に対応
- ・ローカル側での操作 - フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232C制御
- ・CEC (Consumer Electronics Control) 接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能
- ・[EDIDエキスパート機能](#) (エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- ・HDMIケーブル抜け防止ホルダー (型番: [2X-EA12](#)) 対応
- ・フルメタルケース
- ・ファームウェアアップグレード対応
- ・ラックマウント対応

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていないので、型番[2L-7D02H-1](#)を別途ご購入ください。

※ 対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

仕様

デバイス接続数	2 (最大)
ディスプレイ接続数	
最大	2
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×2 (Black)
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離: 5 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×2 (Black)

インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離 : 15 m
解像度	
最大データ伝送速度	10.2 Gbps
最大ピクセルクロック	340 MHz
認証	HDMI (3D、4K※、Deep Color)、HDCP 1.4、CEC
最大解像度	最大4K※
制御	
USB	マイクロUSB×1 (ファームウェアアップグレード用)
RS-232C	コネクター: DB-9ピン メス×1 ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
IR	ミニジャック×1
EDID設定	プリセット / ポート1 / リミックス
コネクター	
電源	DCジャック×1 (Black)
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 2.6A
消費電力	DC5V:4.3W:20BTU/h
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.58 kg (1.28 lb)
サイズ (W×D×H)	200×76×42 mm
同梱品	電源アダプター×1 IRリモコン (型番 : 2XRT-0106G) ×1 IRレシーバー (型番 : 2XRT-0003G) ×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1

注意	※対応する4K解像度は全て8bitカラーの条件で、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
----	--

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.