

## VS481C

4入力HDMIスイッチャー（True 4K対応）



ATEN VS481Cは、4つのソースを1つの対応ディスプレイにルーティングする必要がある環境向けに設計されています。

最大True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)のビデオ解像度、最大18Gbpsのデータレート、3D対応、最大12bit ディープカラー、HDロスレスオーディオフォーマットによる信頼性の高い伝送が可能です。管理や制御を行う際の便利な機能として、ポートを自動選択するオートスイッチングモードや双方向RS-232、リモートデバイス制御用IRがあります。

ATEN VS481Cは、True 4K伝送とユーザーの設計要求を満たす製品として、ホームシアター・会議室・展示会・商業施設など、幅広い環境に対応する強力なソリューション製品です。

※ 対応する4K解像度は、3840×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



## 特長

### ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- 最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続・表示が可能
- HDMI (3D, Deep Color, 4K)、HDCP 2.2準拠
- 高品質なビデオ映像 - 最大4K@60Hz (4:4:4) ( True 4K 解像度 4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)
- HDR10+ 対応
- IR信号の延長対応
- 製品内蔵の双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現
- ポートを自動で選択する自動切替モード搭載
- LEDでデバイスステータスを確認
- プラグアンドプレイ

## 仕様

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオ入力      |                                                                                        |
| インターフェース   | HDMI Type-A メス×4                                                                       |
| インピーダンス    | 100 Ω                                                                                  |
| 最大距離       | 3m                                                                                     |
| ビデオ出力      |                                                                                        |
| インターフェース   | HDMI Type-A メス×1                                                                       |
| インピーダンス    | 100 Ω                                                                                  |
| 最大距離       | 5m                                                                                     |
| 解像度        |                                                                                        |
| 最大データ伝送速度  | 18Gbps                                                                                 |
| 最大ピクセルクロック | 600MHz                                                                                 |
| 認証         | HDMI(3D、Deep Color、4K※)、HDCP 2.2、CEC                                                   |
| 最大解像度      | 最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)                                                    |
| 制御         |                                                                                        |
| RS-232C    | コネクター : DB-9ピン メス×1<br>ボーレート : 19200、データビット : 8、ストップビット : 1、<br>パリティ : 無、フローコントロール : 無 |
| IR         | IR延長用レシーバー : ステレオミニジャック×1                                                              |
| スイッチ       |                                                                                        |
| DIP        | 自動スイッチ ON/OFF                                                                          |
| コネクター      |                                                                                        |
| 電源         | DE電源ジャック×1                                                                             |

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力       | DC5V:0.924W:20BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境       |                                                                                                                          |
| 動作温度       | 0 ~ 40℃                                                                                                                  |
| 保管温度       | -20 ~ 60℃                                                                                                                |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                                                        |
| ケース        |                                                                                                                          |
| ケース材料      | メタル                                                                                                                      |
| 重量         | 0.47 kg                                                                                                                  |
| サイズ(W×D×H) | 200×83×25 mm                                                                                                             |

#### 構成図





Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.