

CS1754

4ポート PS/2-USB VGA/オーディオ KVMスイッチ



※ CS1754は、2022年2月4日に販売終了しました。代替機[CS1308](#)をご利用ください。

Master view™ MAX CS1754 KVMスイッチは、PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピュータを接続し、切替操作を可能にします。カスケード接続に対応し、最大3段階のカスケード接続で256台のコンピュータを操作可能です。多数のコンピュータを導入している企業のサーバーーム等で設備投資を抑えるのに最適なソリューションです。

3年保証

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- 1セットのコンソールから4台のPCを操作可能
- 3段階のカスケード接続に対応し64台のPCを操作可能
- デュアルインターフェイスサポート - PS/2とUSBのキーボード・マウスに対応
- 簡単操作 - プッシュボタン、ホットキー、OSD (On Screen Display)から切替え可能
- 対応OS-Windows 2000以降、Mac OS 8.6以降、Sun Solaris 8以降、Linux カーネル2.4以降
- ファームウェアアップグレード対応
- オーディオ対応 - スピーカーとマイクに対応
- VGA解像度-最大2,048×1,536、DDC2B準拠
- ホットキー操作でSun/Macの特殊キーに対応
- カスケード接続対応機種: CS1754、[CS1758](#)

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	4
最大	64 (カスケード接続)
コンソール接続数	

ローカル	1
コンピューター側対応インターフェース	USB・PS/2両対応
コンソール側対応インターフェース	USB
ポート選択	ホットキー、プッシュボタン、OSD
コネクタ	
KVMポート	キーボード/マウス/モニター：SPHDメス(イエロー)×4 スピーカー：ステレオミニジャック×4 マイク：ステレオミニジャック×4
コンソールポート	キーボード：USBタイプA メス×1 マウス：USBタイプA メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ステレオミニジャック×1 マイク：ステレオミニジャック×1
ファームウェアアップグレード	RJ-11×1
電源	DC電源ジャック×1
スイッチ	
ポート選択	プッシュボタン×4
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
LED	
電源	ブルー×1
オンライン	オレンジ×4
ポート選択	グリーン×4
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2、USB
スキャンインターバル	1～255秒
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
電源入力	
電源アダプター	型番：0AD8-0005-10EGまたは0AD8-0005-10MG 入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5V 1A
消費電力	DC5V:1.63W:12BTU
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと

ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.64 kg (5.81 lb)
サイズ(W×D×H)	438×161×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1 ファームウェアアップグレードケーブル×1
対応KVMケーブル	<p>《USB KVMケーブル》 2L-5301U (1.2m) 2L-5302U (1.8m) 2L-5303U (3m) 2L-5305U (5m)</p> <p>《PS/2 KVMケーブル》 2L-5301P (1.2m) 2L-5302P (1.8m) 2L-5303P (3m) 2L-5305P (5m) * 標準でケーブルは付属していません。</p>
カスケード対応製品	CS1754 CS1758
KVM	
カスケード用ケーブル	2L-5301U (1.2m) 2L-5302U (1.8m) 2L-5303U (3m) 2L-5305U (5m)
SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB)	2L-5301U (1.2m) 2L-5302U (1.8m) 2L-5303U (3m) 2L-5305U (5m)

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.