

UCE32100

4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー（最大100m延長）



UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 トランスミッター＆レシーバーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。

UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、レシーバー側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。

さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。



特長

- ・ツイストペアケーブルを使用してトランスペアレントUSB 2.0信号を最大100m延長可能
- ・USB 2.0対応 - 最大データ転送速度 480Mbps
- ・USB信号のロス低減 - リモート側のUSBデバイスとの互換性を向上
- ・4ポートUSBハブを統合 - 最大4台のUSBデバイスの信号を延長できるため、ハブの追加が不要
- ・リモート側での電源供給 - 複数のデバイスへ同時に給電可能
- ・コンパクトサイズ - セットアップが自由に行えるウォールマウントキットとDINレールを同梱
- ・接続した電源アダプターをしっかりと固定するDCジャック・ロックキットを同梱
- ・Windows、OS X、Linux対応
- ・プラグアンドプレイ

仕様

ローカルユニット	
アップストリームポート	USB Type-B メス×1
ダウンストリームポート	RJ-45 メス×1 Micro USB メス×1 (ファームウェアアップグレード)
電源	DCジャック×1
リモートユニット	
アップストリームポート	RJ-45 メス×1
ダウンストリームポート	USB Type-A メス×4 Micro USB メス×1 (ファームウェアアップグレード)
電源	DCジャック×1
USB規格	USB 2.0 ハイスピード
ケーブルタイプ	ツイストペアケーブル
項目	< 信号範囲 > 100m
LED	
ステータス	LED×2
電源仕様	トランスミッター側：バスパワー レシーバー側：セルフパワー、DC5V: 20W
動作環境	
動作温度	0~50℃
保管温度	-20~70℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	101.5×79×24.4 mm
重量	0.21 kg (0.46 lb)
サイズ(W×D×H)	メタル

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.