

## PE0212

12ポート ベーシックPDU (20A対応・省スペースタイプ)

PE0212A



PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。



### 特長

#### ベーシックPDU

- 1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ
- 過電流保護
- アルミ素材の筐体

#### 接続デバイスの例

- サーバー
- ネットワークデバイス
- 通信機器

## 仕様

電気仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
入力周波数	50 ~ 60Hz
入力側インターフェース	NEMAL5-20P
アウトレットタイプ	NEMA 5-20R×12
最大出力電流 (アウトレット)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (合計)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
OPD(Overcurrent Protection Device)	過電流保護機器 : ○
ケース	
サイズ(W×D×H)	488×44×45mm
重量	0.88kg
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C *環境温度が40°C近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。
エレベーション	3000m
規格準拠	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.