

PE1216

PE1216A



仕様

Function	PE1216A	PE1216B	PE1216G
仕様			
定格入力電圧	100 ~ 120VAC	100 ~ 240VAC	100 ~ 240VAC
最大入力電流	20A (最大)	20A (最大)	16A (最大)
入力周波数	50/60Hz	50/60Hz	50 ~ 60Hz
入力側インターフェース	入力用電源ケーブル (プラグ側) NEMA L5-20P	入力用電源ケーブル (プラグ側) NEMA L6-20P	IEC 60320 C20
入力電源	2400VA (最大)	4160VA (最大)	最大3680VA
アウトレットタイプ	合計: NEMA 5-15R×16	合計: IEC 60320 C13×16	合計: IEC 60320 C13×16
定格出力電圧	100 ~ 120VAC	100 ~ 240VAC	100 ~ 240VAC
最大出力電流 (アウトレット)	15A (最大)	15A (最大)	最大10A
最大出力電流 (バンク)	20A (最大)	20A (最大)	16A (最大)
最大出力電流 (合計)	20A (最大)	20A (最大)	16A (最大)
ブレーカー	20A ノーヒューズブレーカー×1	20A ノーヒューズブレーカー×1	16A ノーヒューズブレーカー×1
計測	バンク単位で電流を監視 (エネルギーボックスEC1000経由)	バンク単位で電流を監視 (エネルギーボックスEC1000経由)	バンク単位で電流を監視 (エネルギーボックスEC1000経由)

アウトレット切替	非対応	非対応	非対応
環境センサーポート	RJ-45×1	RJ-45×1	0
計測精度	電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%	電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%	電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%
ケース			
サイズ(W×D×H)	44×44×730 mm	44×44×730 mm	44×730×44 mm
重量	1.32 kg (2.91 lb)	1.32 kg (2.91 lb)	1.32 kg (2.91 lb)
電源ケーブル長	3 m	3 m	3 m
動作環境			
温度 (動作/保管)	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
認証			
EMC認証	FCC、その他は依頼による	FCC、その他は依頼による	CE、C-Tick、その他は依頼による
安全性検証	cTUVus、PSE、その他は依頼による	cTUVus、PSE、その他は依頼による	TUV-CB、GOST、その他は依頼による

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.