

UC3238

USB-C→4K HDMIケーブル (2.7m)



UC3238は、USB-Cポート搭載のノートパソコンとHDMIディスプレイを1本のケーブルでシームレスに接続するソリューションです。この製品があれば、追加ドングルやHDMI延長ケーブルを使用することなく、コンパクトなセットアップやケーブル管理が実現できます。

UC3238は、HDMIおよび4K解像度（3840×2160@60Hz）に対応。ユーザーは、コンピューターから出力されたHDビデオ/オーディオをストリーミングやゲーム用としてHDTVへと伝送することができます。また、使用モニターの接続や設定を、ミラーリングされたディスプレイや延長されたデスクトップ表示に対して行うことができます。

さらに、UC3238は外部ドライバーや追加電源を必要としません。DP Altモードで動作するUSB-Cポート搭載のコンピューターやスマートフォンに接続ことができ、Android、Mac、Windowsといった各種OSと互換性があります。また、携帯して使用するのにも便利なコンパクトサイズです。

両面挿し可能なUSB-Cインターフェースと2.7mの長距離接続を特長とする本製品は、生産性を最大限に引き出し、信号伝送の環境を向上させます。



特長

- DP Altモード機能を使用しているUSB-C対応のノートパソコンまたはスマートフォンを、1本のケーブルでHDMI互換ディスプレイに接続可能
- 最大解像度4K@60Hz（3840×2160@60Hz）
- 最大2.7mの長距離接続に対応
- 追加のドングルやHDMI延長ケーブルが不要
- ホットプラグ対応 - ドライバーや外付け電源アダプターは不要
- 主要なOSと動作可能 - Windows、Mac、Android

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コネクタ	
USBポート	USB-C オス×1
ビデオ出力	HDMI Type-A オス×1
ビデオ	
最大ピクセルクロック	594MHz
最大解像度	3840×2160@60Hz
規格準拠	DP AltモードのUSB 3.1 Type-C (Thunderbolt™ 3準拠)、USBビルボードデバイスクラス、HDCP 2.2、HDMI
オーディオ	
出力	HDMI Type-A オス×1
動作環境	
動作温度	0～40°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.09 kg (0.2 lb)
サイズ(W×D×H)	64×21×11mm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.