

UC9020

StreamLIVETM HD ポータブルライブストリーミングAVミキサー (リアルタイム編集機能搭載)



JC9020は2025年2月13日に販売終了しました。後継機<u>UC9040</u>をご利用ください。

OnAir™ アプリ

利用例





II-in-one、限りなくシンプルに

:9020 StreamLIVE™ HDで、プロフェッショナルでダイナミックなマルチカメラ制作を実現します。

:9020 StreamLIVE™ HDは、テレビ品質のライブストリーミングスタジオをAll-in-oneで実現した、小型で高性能なスタジオです。ライブ配信に必要 ものはすべて揃っており、ブラグ&ブレイですぐに利用できます。パソコンやモニター、複雑なソフトウェアの設定は必要ありません。インターネッ 怪由で2つのフルHDビデオ入力をキャブチャ、ストリーミング、スイッチングすることで、ビデオ制作を次のレベルへ即座に引き上げることができ す。





l初から最後まで簡単に操作できる

eamLIVE™ HDは、ハードウェアのコントロールパネルや、iPad*をタッチインターフェースにして、コントロール、プレビューモニター、リアルタイム編マルチエレメントのプログラムミキシングへのアレンジなど、簡単な操作を実現するパワフルで洗練されたコントロールアプリなど、隅々まで最適化され機能を備えています。映像/音声の切り替えやミックス、設定やエフェクトの変更が可能で、最大8つのシーンを保存して素早く切り替えることができま






シーンモード切替え

トランスミッション専用Tバー





o LIVE、あらゆる主要なプラットフォームへ、どこでも配信

ンコーダーとストリーミングサーバーを内蔵しているため、映像ソースとネットワークに接続するだけでよいのです。StreamLIVE™ HDは主要なブラット ォームに対応しており、Facebook、YouTube、Vimeo、Livestream、任意のカスタムRTMP先など、事実上どこでも2つのブラットフォームへ同時に、すべ 島品質のフルHDでライブ配信を行うことが可能です。 Facebook . Youtube . Live Stories . Periscope . Meerkat . YouKnow . Twitter .

Vimeo



GUUUDYE、小人ドノロフソンヨノ

idがあなた専用のビデオ編集室になります。ATEN OnAir™アプリを使えば、簡単なタッチスクリーンインターフェースとカスタムシーンエディタで、最大8 カカスタムシーンをデザインし、プリセットすることが可能です。ビデオの合成、切り取り、拡大縮小を行い、優れたPnPレイアウトを作成します。プロ並 カ効果を持つ透明なpng画像、背景、テキストオーバーレイを追加できます。シーン・プリセットは他のStreamLIVE™ HDシステムにエクスポートして、コュニティで共有することができます。



.9kg、ストリーミングに必要なものはこれだけ

eamLIVE™ HDは、映像制作のワークフローを簡素化するために設計されたAll-in-oneで、ストリーミングに必要な機材やケーブルを減らすだけでなく、コン クトで携帯性にも優れています。設置や持ち運びがとても簡単です。重い機材や複雑なセットアップから解放されます。StreamLIVE™ HDは、ライブ映像制 こ欠かせない相棒となることでしょう。





軽にストリーム録画ができるストリームキャプチャー

EN Stream to USBソフトウェアは、LANネットワーク経由でStreamLIVEの映像配信をコンピューターに追加し、オンラインミーティングやコンテンツ作 さらにはレコーディングなど、コンピューターベースのポストプロダクションワークフローを強化することが可能です。StreamLIVEと同じネットワーク 利用していることを確認するだけで、USBキャプチャカードを接続することなくライブ配信を行うことができます。





:9020 How-To ビデオシリーズをご覧ください!

EN UC9020 StreamLIVE™ HDの使い方をよりよく理解していただくために、ヒントやハンズオン映像を含む一連のビデオを作成しました。トピックは以下 通りです。

JC9020 StreamLive HDとは?

ATEN UC9020のハードウェアとソフトウェアの簡単な説明

ATEN UC9020 StreamLIVE™ HDを2カメで使用する方法

JC9020 StreamLIVE HDでのシーンプリセット編集方法

ATEN UC9020 StreamLIVE HDでFacebookとYouTubeのストリームキーを取得する方法

ATEN UC9020 OnAirアプリで設定を調整する方法について説明

ATEN UC9020 StreamLIVE HDで使用するカメラは?



お問い合わせ

| 会社名 | 必須 | |
|------|----|--|
| | | |
| 姓 必須 | İ | |




| · 必須 | |
|-----------------------------|----|
| | |
| 星名 必須 | |
| = L | |
| | |
| 職名 必須 | |
| | |
| 客様の業務上のお立場 必須 | |
| | |
| 194 de 18 | |
| 3道府県 必須 | |
| | |
| ールアドレス 必須 | |
| | |
| 話番号/携帯番号(勤務先・ハイフンな | |
| 少) 必須 | |
| | |
| 品型番 | |
| | |
| | |
| 'EBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください | 必須 |
| | |



| 案件規模(台・式・組・予算など) | | |
|-----------------------------|--|--|
| | | |
| お問い合わせ内容 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須 | | |
| | | |
| 送信する | | |
| | | |

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。@gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問 い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちくださ
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせく ださい。







特長



StreamLIVE™ HD UC9020(以下、UC9020)は、各種映像機器の機能を一体型にした、持ち運び可能なマルチチャネルオーディオ/ビデオミキサーデバイスです。

UC9020は、1080pビデオキャプチャー、ビデオレコーダー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、4Kビデオ分配器、オーディオミキサーの機能をコンパクトな筐体に統合した製品であり、様々な種類のA/V機器を使って作業する際の労力を削減できます。本製品は、HDMIビデオソースを、CDNサービス(YouTube Live、Facebook、Twitchなど)に対し、ライブストリーミングを高品質のUVCビデオ出力として配信します。

さらに便利な機能として、UC9020はAndroid/WindowsタブレットやiPad対応の直感的なアプリを提供しており、ユーザーはモニタリング、イメージレイアウトの編集、PiP設定の調整が簡単に行えるのも特長です。本製品は、操作性の高いコントロールパネルを提供しているため、PCやソフトウェアは不要となり、ライブストリーミング操作をスムーズかつ容易に実現することができます。Webでのライブ配信を行う前にビデオのプレビューや音量の確認を行うことも可能です。ビデオ/オーディオソースを接続し、ATENアプリがインストールされたiPadおよびAndroid、Windowsタブレットでネットワークに接続すれば、すぐにご使用頂けます。

Skype、Zoom、MS Teams、OBS、その他のプラットフォームでの会議、オンラインイベント、ウェビナーなどの遠隔プレゼンテーションを必要とする企業にとって、StreamLIVEは最適なソリューションです。ATEN Stream to USBソフトウェアと連携し、ストリームをUSBウェブカメラ信号に変換することができます。さらに、このソフトウェアにより、オペレーターはすべてのStreamLIVE PROから送られてくるライブ映像をモニターすることができます。また、メディアプール内のすべてのStreamLIVE PROから送られてくるライブ映像を監視し、各ストリームを適切な宛先に配信することができます。

キャプチャー、編集、ストリーミングのどれを行う場合でも、人間工学的で実用的な設計が施されたUC9020を使えば、どんなライブストリーミング配信環境にも柔軟に対応することが可能です。優れた機能を多数備えた本製品は、Webライブ配信を行うユーザーが直面する課題を解決し、使い勝手の良いソリューションを提供します。

- ストリーミングのワークフローを簡素化させる一体型のデザイン 1080pビデオキャプチャー、ビデオレコーダー、ビデオスイッチャー、ストリーミング用ブロードキャスター、ビデオコンバーター、ビデオ分配器、オーディオミキサーの機能を1台で実現
- RMTPSプロトコルを使用し、任意のCDNプラットフォームを介して、プロ品質のビデオを世界各国の視聴者向けにライブストリーミング
- 1080pビデオレコーダー機能 プログラムを録画し、USB経由で接続された外付けハードドライブに直接録画メディアを保存可能
- プラグアンドプレイ機能 PCやソフトウェアは不要
- iPad OSの直感的なアプリを使った詳細設定 モニタリングのプレビュー/プログラミング、ビデオレイアウトやPiP設定のリアルタイム制御&編集、オーバーレイや字幕の追加を設定
- 絵コンテ風の管理方法 最大8シーンをプリセットすることで、その後のストリーミングや処理の最中にハードウェアとのやりとりの頻度を抑制
- コンパクトミキサー・コントロールパネル 認識しやすい発光キーを使って、プロの仕上げへとスムーズに移行できるよう、複数のビデオ&オーディオソース間で切替&ミキシング
- ファンレス設計&最適化された熱気流システムにより動作が静か
- マルチタスク設計のハンドルスタンドで、携帯性を高め、人間工学的に快適な角度での操作を実現
- Android/WindowsタブレットやiPadを接続可能
- ATEN Stream to USBソフトウェア: LAN上のPCにインストールすることで、複数のライブストリーム信号をUVCカメラクラスとしてキャプチャし、Skype、Zoom、MS Teams、OBS等のアプリケーションに提供可能



| ビデオ入力 | |
|-------------------|--|
| インター フェース | 4K HDMI Type-A メス×1 (最大4K@60、HDCP非対応) HDMI Type-A メス×2 (最大1080p@60、スイッチャー、HDCP非対応) |
| ビデオ出力 | |
| インター フェース | 4Kループスルー付きHDMI Type-A メス×1 (最大4K@60、HDCP非対応) PGM HDMI Type-A メス×1 (最大1080p@60、HDCP非対応) |
| ビデオサ ンプリン グ | 4:2:2 8-bit |
| カラース ペース | 4:2:2 YUV |
| 解像度 | |
| 対応解像度 | 【入力解像度】 HDMI 1 VGA(640×480@60)、480p60/50/30/25、SVGA(800×600@60)、XGA(1024×768@60)、720p60/50/30/25、 SXGA(1280×1024@60)、WXGA+(1440×900@60)、UXGA(1600×1200@60 RB)、WUXGA+(1680×1050@60)、 1080p60/50/30/25、2160p60/50/30/25 HDMI 2A/2B* VGA(640×480@60)、480p60/50/30/25、SVGA(800×600@60)、XGA(1024×768@60)、720p60/50/30/25、 SXGA(1280×1024@60)、WXGA+(1440×900@60)、UXGA(1600×1200@60RB)、1080p60/50/30/25 *選択されたポートでのみビデオを表示。他のポートでは静止画またはグラフィックを表示。 |
| | 【出力解像度】 SRC/PGM HDMI 480p60/50/30/25、576p60/50/30/25、720p60/50/30/25、1080p60/50/30/25 HDMIループスルー VGA(640×480@60)、480p60/50/30/25、SVGA(800×600@60)、XGA(1024×768@60)、720p60/50/30/25、SXGA(1280×1024@60)、WXGA+(1440×900@60)、UXGA(1600×1200@60RB)、WUXGA+(1680×1050@60)、1080p60/50/30/25、2160p60/50/30/25 |
| オーディオク | カ |
| インター フェース | HDMIキャプチャー入力(ステレオ) マイク入力×1、6.5mmジャック(デュアルモノラル) ライン入力×1、RCAジャック、信号レベル: -10 dBV |
| オーディオ出 | t力 |
| インター フェース | HDMI出力(ステレオ)、3.5mmジャック(ステレオ) |




| アークブ ロトコル E プイストリーミング可能 ピアオエンコーディング カオーマット: M268 ピットレート: 512Ktps-1 t0Mbps カフォーマット: W10420 解徴度: 1080p3025、720p605073025、480p6050/3025 オーディオエンコーディング フォーマット: MAC リンプリングレート: 48kHz ピットレート: 128kbps 提統 USB 3.2 Gen1 Type-A メス×1 (Blue) USB2.0 Type-A メス×1 (White) の | | |
|--|------|---|
| フォーマット: H.264 ピットレート: SIZKops - 10Mbps 色フォーマット: YUV420 解療法: 108p.0255. 720p.655030/25. 480p60/50/30/25 オーディオエンコーディング フォーマット: ARC ヴットリート: 48kHz ピットレート: 128khps ISB 3.2 Gan1 TypeA メス×1 (Blue) USB 3.2 Gan1 TypeA メス×1 (Blue) USB 3.2 Gan1 TypeA メス×1 (Mule) GbE LANポート×1 ストレー ジ容量 ジ浴量 メドイアドライブ(A DD): 32 GBD以上の空き要領が必要 動作環境 動作環境 動作環境 動作環境 の - 40°C (宮温度 0 - 80% RH、 結局なきこと 対応OS 11以降を搭載した下記のPad (Apple Lightning USB 3 アダブターが必要です) ・ iPad Ar (第3世代小第世代) ・ iPad Size (Size iPad Ar (| ワークプ | |
| オーディオエンコーディング フォーマット: AAC サンプリングレート: 48kHz ビットレート: 128kbps 描 USB 3.2 Gen1 Type-A メスィ1 (Blue) USB2.0 Type-A メスィ(White) GEL LANボート: ストレー ジ音量 「ペレコーディングストレージン 最大解版は: 1080p30325 ファイルフォーマット: MF4 対応メディア: USB 3.3 英様プラッシュドライブもしくは メディアドライブ (HDD/SSD): 3.2 GB以上の空を要領が必要 動作温度 の - 80% RH、結繁なきこと 対応OS 「Pad システム要件 「OS 11以解を搭載した「記ののPad (Apple Lightning USB 3.7 ダブターが必要です) ・ Pad Pro (第1世代)第2世代) ・ Pad (第5世代以降) ・ (Pad A)に 有3世代以降) ・ (Pad A)に 有3世代以降) ・ (Pad Mori 有3世代以下の) ・ (Pad Mori 有3世代、下の) | | フォーマット: H.264 ビットレート: 512Kbps ~ 10Mbps 色フォーマット: YUV420 |
| 接続 | | オーディオエンコーディング フォーマット: AAC |
| USB2.0 Type-A メス.1 (White) GbE LANボート:1 ストレー ジ容量 | | |
| ### 2789 ### 2789 ### 2889 | 接続 | USB2.0 Type-A メス×1(White) |
| 動作温度 0~40°C 保管温度 -20~60°C 湿度 0~80% RH、結露なきこと 対応OS iPad システム要件 iOS 11以降を搭載した下記のiPad (Apple Lightning USB 3 アダブターが必要です) ・iPad Pro (第1世代/第2世代) ・iPad (第5世代以降) ・iPad Air (第3世代以降) ・iPad Mini (第5世代以降) ・iPadOS版のnAirアプリ (App Storeから入手しインストールしてください) Androidタブレット システム要件 ・Android 9以上 ・オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU ・2.75GB以上のシステムRAM ・Android版のnAirアプリ (Google Play Storeから入手しインストールしてください) Chromebook システム要件 ・Android版のnAirアプリ (Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC システム要件 ・Windows 10 (パージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ビット版) ・CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM ・Windows版のnAirアプリ (Microsoft Storeから入手しインストールしてください) **UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | | 最大解像度:1080p30/25 ファイルフォーマット:MP4 対応メディア:USB 3.x準拠フラッシュドライブ もしくは |
| 保管温度 -20-60°C 湿度 0-80% RH、結露なきこと 対応OS iPad システム要件 iOS 11以降を搭載したiPad Pro(第3世代以降) iOS 11を搭載した下記のiPad(Apple Lightning USB 3 アダプターが必要です) ・iPad Pro(第1世代第2世代)・iPad (第5世代以降) ・iPad Air(第3世代以降) ・iPad Mir(第3世代以降) ・iPad OS版のnAirアプリ(App Storeから入手しインストールしてください) Android タブレット システム要件 ・Android 9以上 ・オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU ・2.75GB以上のシステムRAM ・Android版のnAirアプリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Chromebook システム要件 ・Android版のnAirアプリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC システム要件 ・Windows 10(バージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ピット版) ・OPU:Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM ・Windows版OnAirアプリ(Microsoft Storeから入手しインストールしてください) **UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | 動作環境 | |
| 湿度 | 動作温度 | 0 ~ 40°C |
| 対応OS iPad システム要件 iOS 11以降を搭載したiPad Pro(第3世代以降) iOS 11を搭載した下記のiPad(Apple Lightning USB 3 アダプターが必要です) ・iPad Pro(第1世代/第2世代)・iPad Mini(第5世代以降) ・iPad Air(第3世代以降) ・iPad Mini(第5世代以降) ・iPadOS版OnAirアプリ(App Storeから入手しインストールしてください) Androidタプレット システム要件 ・Android 9以上 ・オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU ・2.75GB以上のシステムRAM ・Android版OnAirアプリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Chromebook システム要件 ・Androidアプリに対応したChromebook ・Android版OnAirアプリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC システム要件 ・Windows 10 (パージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ピット版) ・CPU:Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM ・Windows版OnAirアプリ(Microsoft Storeから入手しインストールしてください) *UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| iOS 11以降を搭載した下記のiPad(Apple Lightning USB 3 アダブターが必要です) ・iPad Pro(第1世代/第2世代)・iPad(第5世代以降) ・iPad Air(第3世代以降)・iPad Mini(第5世代以降) ・iPad Air(第3世代以降)・iPad Mini(第5世代以降) ・iPadOS版OnAirアブリ(App Storeから入手しインストールしてください) Androidタブレット・システム要件 ・Android 9以上・オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU ・2.75GB以上のシステムRAM ・Android版のnAirアブリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Chromebook・システム要件 ・Androidアブリに対応したChromebook ・Android版のnAirアブリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC・システム要件 ・Windows 10(パージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ピット版) ・CPU:Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM ・Windows版OnAirアブリ(Microsoft Storeから入手しインストールしてください) **UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | 湿度 | 0~80% RH、結露なきこと |
| iPad Pro (第1世代/第2世代) ・iPad (第5世代以降) iPad Air (第3世代以降) ・iPad Mini (第5世代以降) iPadOS版OnAirアプリ (App Storeから入手しインストールしてください) Androidタブレット システム要件 Android 9以上 ・オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU ・2.75GB以上のシステムRAM ・Android版OnAirアプリ (Google Play Storeから入手しインストールしてください) Chromebook システム要件 ・Androidアプリに対応したChromebook ・Android版OnAirアプリ (Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC システム要件 ・Windows 10 (パージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ピット版) ・CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM ・Windows版OnAirアプリ (Microsoft Storeから入手しインストールしてください) *UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | 対応OS | |
| Android 9以上 オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU 2.75GB以上のシステムRAM Android版OnAirアプリ (Google Play Storeから入手しインストールしてください) Chromebook システム要件 Android版フプリに対応したChromebook Android版OnAirアプリ (Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC システム要件 Windows 10 (バージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ビット版) CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 4GB以上のシステムRAM Windows版OnAirアプリ (Microsoft Storeから入手しインストールしてください) *UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | | • iPad Pro(第1世代/第2世代) • iPad (第5世代以降) • iPad Air(第3世代以降) • iPad Mini(第5世代以降) |
| Chromebook システム要件 ・Androidアプリに対応したChromebook ・Android版OnAirアプリ(Google Play Storeから入手しインストールしてください) Windows PC システム要件 ・Windows 10(バージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ビット版) ・CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM ・Windows版OnAirアプリ(Microsoft Storeから入手しインストールしてください) *UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | | ・Android 9以上 ・オクタコアARM Cortexグレード以上のCPU ・2.75GB以上のシステムRAM |
| Windows 10 (バージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ビット版) CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 4GB以上のシステムRAM Windows版OnAirアプリ(Microsoft Storeから入手しインストールしてください) *UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 | | Chromebook システム要件 • Androidアプリに対応したChromebook |
| | | ・Windows 10(バージョン17763.0以上)を搭載したPC1台(32/64ビット版) ・CPU:Intel® i3 Dual Core 2.8 Ghz以上 ・4GB以上のシステムRAM |
| | | *UC9020のファームウェアがVer.1.6.153以上であることを確認してください。 |
| 電灯谷重 <取入八月電灯定格> IEC C14、AC100~240V(250V ヒューズ付き) | 電力容量 | <最大入力電力定格> IEC C14、AC100~240V(250V ヒューズ付き) |



| 消費電力 | AC110V:12.9W:80BTU/h AC220V:12.7W:79BTU/h |
|----------------|--|
| | 注意: |
| 本体 | |
| 重量 | 1.89 kg (4.16 lb) |
| ケース材 料 | メタル |
| サイズ (W×D×H) | 288.5×190×96.6 mm |

構成図





ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.