

US221A

2ポートUSB2.0対応デバイススイッチ



US221A USB 2.0デバイススイッチは2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。

ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。

OSはWindowsおよびMacに対応し、多機能プリンターの接続も可能。US221Aは、マルチメディアオフィスの環境でUSB2.0対応デバイスを共有するのに最適な製品です。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。

開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- 1台のUSBデバイスを2台のコンピューターで共有可能
- シンプルなポート選択方法 - プッシュボタン、コンフィグレーションユーティリティー、自動切替機能
- 自動切替機能[※] - 印刷や登録アプリケーションの起動を自動認識し、共有しているUSBデバイスを切替
- USB 2.0準拠
- データ転送速度 - 最大480Mbps
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac
- ポートの選択状況はLEDランプで表示
- 過電流保護機能
- バスパワー
- ホットプラグ対応
- コンピューターの切替はビープ音で通知
- 多機能プリンター対応

[※] 専用 ソフトウェア(Windows、Mac対応)をセットアップする必要があります。

仕様

| コンピューター接続数 | |
|------------|--|
| ダイレクト | 2 |
| ポート選択 | プッシュボタン、ソフトウェア、自動切替 |
| コネクター | |
| コンピューター | USBタイプB メス×2 |
| デバイス | USBタイプA メス×1 |
| LED | |
| デバイス | オレンジ×1 |
| 選択 | グリーン×2 |
| スイッチ | ポート選択：プッシュボタン×1 |
| 給電方法 | USBバスパワー |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 40°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | プラスチック |
| 重量 | 0.06 kg (0.13 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 72×66×25 mm |
| 同梱品 | USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1 クイックスタートガイド×1 |

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.